

DATOVÝ LIST PRODUKTU

DP SLIM VALUE 1200 36 W 6500 K IP65 GY

DAMP PROOF SLIM VALUE | Prachotěsné svítidlo se štíhlým krytem

Oblasti použití

- Ideální pro průmyslová a skladovací zařízení
- Parkoviště a podchody
- Garáže
- Dílny, montážní linky



Výhody výrobku

- Rovnoměrně rozložené světlo
- Úspora energie až 50 % (ve srovnání s osvětlením se zářivkami)
- Velmi tenké pouzdro
- Snadná instalace – montážní svorky lze na svítidle umístit libovolně
- Elektrické propojení bez použití nářadí díky zasouvacímu konektoru
- 3letá záruka
- Snadný přístup k připojovací svorce díky otočným koncovým krytům s klipovým mechanismem

Vlastnosti výrobku

- Vysoká světelná účinnost: až 110 lm/W
- Vyzařovací úhel: 120°
- Stupeň krytí: IP65




TECHNICKÉ ÚDAJE

ELEKTRICKÉ ÚDAJE

Jmenovitý výkon	36,00 W
Jmenovité napětí	220...240 V
Síťová frekvence	50...60 Hz
Jmenovitý proud	200 mA
Náběhový proud	7 A
Doba náběhového proudu T_{h50}	60 μ s
Maximální počet svítidel na jistič B16 A	77
Maximální počet svítidel na jistič C10 A	48
Maximální počet svítidel na jistič C16 A	77
Účinnost λ	$\geq 0,90$
Třída ochrany	II
Provozování	Integrated LED driver


Fotometrická data

Světelný tok	4000 lm
Světelná účinnost	110 lm/W
Teplota chromatičnosti	6500 K
Barva světla (označení)	Studené denní světlo
Index podání barev Ra	> 80
Standardní odchylka sladění barev	≤ 5 sdc
Svítivost	-
Měřená veličina blikání (Pst LM)	-
Měřená veličina stroboskopické efektu (SVM)	-
Skupina fotobiologické bezpečnosti EN62778	RG0
Vyzařovací úhel	120 °



ROZMĚRY A HMOTNOST

Délka	1200.00 mm
Šířka	35.00 mm
Výška	48.00 mm
Váha výrobku	450,00 g



MATERIÁLY A BARVY

Barva produktu	Bílá
Barva těla svítidla	Bílá
Výrobní materiál	Polycarbonate (PC)
Výrobní materiál obalu	Polycarbonate (PC)
Materiál povrchu vyzařující světlo	Polykarbonát
Test žhavou smyčkou podle IEC 60695-2-12	650 °C
Obsah rtuti	0.0 mg

APLIKACE A MONTÁŽ

Rozsah okolní teploty	-20...+40 °C
Skladujte při teplotách od... do	-30...+70 °C
Typ zapojení	Bezšroubová svorka, 2pólová
Druh ochrany	IP65
Třída ochrany IK (rázová odolnost) [PIM]	IK08

Dimmable [calc.]	Ne
Typ montáže	Suspended/Surface
Místo montáže	Strop
Montážní šířka	- mm
Montážní průměr	- mm
Vyměnitelný LED modul	Bez možnosti výměny

Životnost

Střední doba života L70/B50 @ 25 °C	30000 h
Střední doba života L80/B10 @ 25 °C	27000 h
Střední doba života L90/B10 @ 25 °C	19000 h
Počet spínacích cyklů	100000







CERTIFIKACE A NORMY

Standardy	CE / CB
Omezená teplota povrchu	Ano
Bezpečné při zasažení míčem	Ne

equipment_accessories

- Včetně svorek z nerezové oceli s bezpečnostními šrouby
- Včetně upevňovacího příslušenství (sada pro zavěšení, sada ochrany před odcizením)

KE STAŽENÍ

KE STAŽENÍ	
	User instruction User Instruction DP SLIM VALUE
	Tendrová dokumentace Tender Text 4058075066472
	Declarations of conformity EC Declaration of Damp Proof SlimValue
	Declarations of conformity Attestation-of-Conformity DP Slim Value DEKRA
	On-Pack-Info Legal Insert DAMP PROOF LED SLIM VALUE
	IES file (IES) DP SlimValue 1200 36W 6500K IP65

KE STAŽENÍ



LDT file (Eulumdat)
DP SlimValue 1200 36W 6500K IP65



M3D file (3D Model)
Damp Proof LED 1200.m3d



ULD file (DIALux)
DAMPPROOFSLIMVALUE120036W6500KIP65GY



UGR file (UGR table)
4058075066472 DP SlimValue 1200 36W 6500K IP65

LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4058075066472	Folding box 1	39 mm x 1,257 mm x 50 mm	533.00 g	2.45 dm ³
4058075066489	Shipping box 20	1,271 mm x 215 mm x 226 mm	14050.00 g	61.76 dm ³

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

Reference / Odkazy

– Záruka viz www.ledvance.cz/zaruky

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.