



Základní popis

Řada	Sedna
Výrobová řada	Sedna
Označení přístroje	SBD200LED
Typ produktu nebo součásti	Stmívač
Použití zařízení	Ovládání

Doplňky

Typ stmívače	Univerzální
Ovládání stmívače	Otočný tlačný typ
Typ ovládání	Otočný tlačný typ
Funkce spínače	Přepínač střídavý
Typ zátěže	Žárovka 230 V halogenová žárovka LED žárovka Nízkonapětová halogenová žárovka s feromagnetickým transformátorem Nízkonapětová halogenová žárovka s elektronickým transformátorem
Rozsah výkonu	Halogenová žárovka: 4...400 W Žárovka: 4...400 W LED žárovka: 4...40 W (režim RL LED) LED žárovka: 4 W...200 VA (režim RC LED) Nízkonapětová halogenová žárovka s elektronickým transformátorem: 4...400 W Nízkonapětová halogenová žárovka s feromagnetickým transformátorem: 4 W...400 VA
[Ue] jmenovité pracovní napětí	230 V AC 50/60 Hz
Rated current/voltage	10 A při 230 V AC
Typ ochrany	Ochrana proti zkratu a automat. ochrana proti přetížení
Připojení – svorky	Šroubové svorky
Počet svorkových smyček	1
Velikost připojovací svorky	1 x 2,5 mm ² pro pevný nebo ohebný s návlekm kabel(y) 2 x 1,5 mm ² pro pevný nebo ohebný s návlekm kabel(y)
Colour	Bílá
Materiál	Termoplast: centrální deska Termoplast: knoflík
Povrchová úprava	Neupravený
Montáž zařízení	Zapuštěná
Upevnění	Šrouby
Hloubka	29 mm
Výška	71 mm
Šířka	71 mm
Hloubka	51 mm

Prostředí

Provozní teplota	-5...35 °C
Relativní vlhkost	5...95 %
Stupeň krytí IP	IP20 also with visual parts removed

Balení

Hmotnost balení 1	98,000 g
Výška balení 1	52,000 mm
Šířka balení 1	71,000 mm
Délka balení 1	71,000 mm

Nabídka udržitelnosti

Nařízení REACH bez látek SVHC	Ano
Směrnice EU RoHS	V souladu Deklarace EU RoHS
Neobsahuje jedovaté těžké kovy	Ano
Neobsahuje rtuť	Ano
Informace výjimce o RoHS	Ano
Nařízení China RoHS	Prohlášení O&nbsp;Nařízení China RoHS
WEEE	Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------