

RF přijímač pro stmívání, řízení CCT, RGBW, 4x5A, série "Profi"

Kód produktu: **ML-910.041.22.0**Typ produktu: **RF1009FA****McLED podpora**
+420 220 184 886
support@mcled.cz

Popis: Přijímač k dálkovému RF ovladači pro řízení jasu (stmívání) jednobarevných LED pásků, řízení RGB LED pásků a změnu teploty chromatičnosti CCT LED pásků (RF ovladač není součástí). Rozměry: 178 x 46 x 22mm. Vstupní napětí: DC 12-36V. 4 kanály s max. zátěží 5A na 1 kanál (= jedna barva R/G/B/W): 60W/12V, 120W/24V, 180W/36V na kanál. Celková max. zátěž 20A: 240W/12V, 480W/24V, 720W/36V. Po výpadku napájení si pamatuje poslední nastavenou hodnotu/režim. Každý přijímač může být ovládán max. 8 různými ovladači.



Parametry:

Typ příslušenství: **Dálkové ovládání, řízení**Typ ovládání: **RGBW/RGB/CCT/DIM (single color)**Typ signálu: **RF**Typ stmívání: **RF**Jmenovité napětí - rozsah [V]: **12 - 36**Výstupní napětí - rozsah [V]: **12 - 36**Výstupní výkon - rozsah [W]: **240 - 720**Délka [mm]: **178**Šířka [mm]: **46**Výška [mm]: **22**Stupeň krytí (IP): **IP20**Vhodný pro venkovní použití: **Ne**Kryt, pouzdro: **Plast**EAN: **8595607127158**Provedení: **Povrchová montáž**Prvek: **RF a Wi-Fi přijímače**Záruka McLED [M]: **60**

