

RGBW zesilovač signálu, 4x 5A, max. 10A

Kód produktu: **ML-952.002.22.0**

Typ produktu: **CV-3001**

McLED podpora
+420 220 184 886
support@mcled.cz

Popis: RGBW zesilovač pro jednobarevné, CCT, RGB a RGBW LED pásky. Připojuje se za RF přijímač a umožňuje synchronní řízení dlouhých úseků LED pásek pomocí jediného ovladače (není součástí), PWM signál. Rozměry: 178x46x22mm. Vstupní napětí: DC 12-36V. 4 kanály s max. zátěží 5A na 1 kanál (= jedna barva R/G/B/W): 60W/12V, 120W/24V, 180W/36V na kanál. Celková max. zátěž 10A: 120W/12V, 240W/24V, 360W/36V.



Parametry:

Typ příslušenství: **Dálkové ovládání, řízení**

Typ ovládání: **RGB+W**

Jmenovité napětí - rozsah [V]: **12 - 36**

Výstupní napětí - rozsah [V]: **12 - 36**

Výstupní výkon - rozsah [W]: **120 - 240**

Hmotnost [kg]: **0,16**

Délka [mm]: **178**

Šířka [mm]: **46**

Výška [mm]: **22**

Stupeň krytí (IP): **IP20**

Vhodný pro venkovní použití: **Ne**

Kryt, pouzdro: **Plast**

EAN: **8595607132053**

Provedení: **Povrchová montáž**

Prvek: **Zesilovače**

Záruka McLED [M]: **36**



