

## LED pásek CW, 60LED 407lm 4,8W/m, 24V, IP20, 20 m

Kód produktu: **ML-126.795.60.8**

Typ produktu: **3528CW-UL60L10W20F24-20**

### McLED Asist

+420 220 184 886

support@mcled.cz

Popis: **LED pásek SMD3528, 5800-6100K (studeně bílý CW), 4,8W, 60LED, 407lm, segment 100mm, 6LED/segment, IP20, DC 24V, životnost 35000h, šíře 10mm, bílý PCB pásek, max. délka pásku při jednostranném zapojení: 10m, opatřen samolepící páskou 3M, UV stabilní.**



### Parametry:

Provedení: **Páska**

Způsob montáže: **Povrchová montáž**

Typ světelného zdroje: **LED nevyměnitelný**

Počet LED na metr [-]: **60**

Počet LED na 1 stopu [-]: **18,28710759**

Výkon světelného zdroje na metr [W]: **4,8**

Výkon světelného zdroje na stopu [W]:

**1,462968607**

Světelný tok na metr [lm]: **407**

Druh napětí: **DC**

Napětí světeln. zdroje [V]: **24 -**

Úhel vyzařování [°]: **120**

Provozní jednotka: **LED driver napěťový**

Třída energetické účinnosti vestavěného světelného

zdroje: **A++, A+, A (LED)**

Jmenovitá životnost L70/B10 při 25 °C [h]: **35000**

Stupeň krytí (IP): **IP20**

Třída ochrany: **III**

Max. celkový příkon [W]: **4,8**

Barva světla: **Bílá**

Barevná teplota - rozsah [K]: **5800 - 6100**

Index podání barev CRI: **80-89 (třída 1B)**

Šířka [mm]: **10**

Výška / hloubka [mm]: **2,3**

Délka [mm]: **20000**

Délka jednotlivých segmentů [mm]: **100**

S koncovým dílem: **ne**

Se sadou k připojení: **ne**

S ochranným krytem: **ne**

Samolepící: **ano**

Způsob kabeláže: **Zakončeno**

Počet pólů: **2**

Průřez vodiče [mm<sup>2</sup>]: **0,82**

Způsob propojení: **Kabel**

Směr vyzařování: **kolmo**

Typ čipu: **SMD 3528**

Barva základny: **bílá**

Barevná uniformita (MacAdamova elipsa): **SDCM3**

Napětí světelného zdroje: **24**

Max. délka pásku při jednostranném napájení [m]: **10**

Max. délka pásku při oboustranném napájení [m]: **20**

Pásek s délkou na míru: **ne**

Nutno umístit na hliníkový profil: **ne**

Umístění: **suché prostředí**

Barva světla: **studeně bílý CW**

Délka pásku v balení: **20 m**

Dělitelnost pásku po [mm]: **100**

Počet LED na segment: **6**

