

## LED pásek CW, 60LED 1326lm/m 14,4W/m, 12V, IP20, 50m

Kód produktu: **ML-121.702.60.2**


Typ produktu: **2835CW-H60L10W20F12**

### McLED Asist

+420 220 184 886, +420 220 184 827, +420 220 184 894, +420 220 184 881

support@mcled.cz

Popis: LED pásek SMD2835, studená bílá (6000K), 14,4W, 60LED, 1326lm/m, segment 50mm, 3LED/segment, IP20, DC 12V, životnost 54000h, šíře 10mm, bílý PCB pásek, max. délka pásu při jednostranném zapojení: 5m, opatřen samolepící páskou 3M, UV stabilní.



### Parametry:

Provedení: **Páska**

Způsob montáže: **Povrchová montáž**

Typ světelného zdroje: **LED nevyměnitelný**

Počet LED na metr [-]: **60**

Počet LED na 1 stopu [-]: **18,29**

Výkon na metr [W]: **14,4**

Umístění: **suché prostředí**

Výkon světelného zdroje na stopu [W]: **4,39**

Světelný tok na metr [lm]: **1326**

Druh napětí: **DC**

Napětí sv. zdroj. [V]: **12**

Úhel vyzařování [°]: **120**

Provozní jednotka: **LED driver napěťový**

Třída energetické účinnosti vestavěného světelného zdroje: **A++, A+, A (LED)**

Jmenovitá životnost L70/B10 při 25 °C [h]: **54000**

Stupeň krytí (IP): **IP20**

Třída ochrany: **III**

Max. celkový příkon [W]: **14,4**

Převládající barva světla: **Bílá**

Barevná teplota [K]: **5800 - 6100**

Index podání barev CRI: **90-100 (třída 1A)**

Šířka [mm]: **10**

Výška / hloubka [mm]: **1,4**

Délka [mm]: **50000**

Délka segmentů [mm]: **50**

S koncovým dílem: **ne**

Se sadou k připojení: **ne**

S ochranným krytem: **ne**

Samolepící: **ano**

Způsob kabeláže: **Zakončeno**

Počet pólů: **2**

Průřez vodiče [mm<sup>2</sup>]: **0,82**

Způsob připojení: **Kabel**

Směr vyzařování: **kolmo**

Typ čipu: **SMD 2835**

Barevná uniformita (MacAdamova elipsa): **SDCM3**

Napětí světelného zdroje: **12**

Max. délka pásu při jednostranném napájení [m]: **5**

Max. délka pásu při oboustranném napájení [m]: **10**

Pásek s délkou na míru: **ne**

Nutno umístit na hliníkový profil: **ne**

Barva světla: **studeně bílý CW**


Délka pásu v balení: **50m**

Dělitelnost pásu po [mm]: **50 mm**

Počet LED na segment: **3**

Záruka McLED [M]: **60**



EAN: **8595607129282**



<b>CW</b> 5800 - 6100 K	<b>SMD</b> <b>2835</b>	<b>60</b> LED/m	<b>14,4</b> W/m	<b>1326</b> lm/m	<b>10</b> mm
-------------------------------	---------------------------	--------------------	--------------------	---------------------	-----------------

<b>IP</b> 20	<b>12 V</b> DC	<b>3 LED</b> 50 mm	<b>54000</b> h L70	<b>120°</b>
-----------------	-------------------	--------------------------	--------------------------	-------------

**CRI**  
≥90



McLED® 2835

