


LED pásek CW, 60LED 1326lm/m 14,4W/m, 24V, IP20, 50m

Kód produktu: **ML-126.702.60.2**

Typ produktu: **2835CW-H60L10W20F24**

McLED podpora
+420 220 184 886
support@mcled.cz

Popis: LED pásek SMD2835, studená bílá (6000K), 14,4W, 60LED, 1326lm/m, segment 100mm, 6LED/segment, IP20, DC 24V, životnost 54000h, šíře 10mm, bílý PCB pásek, max. délka pásku při jednostranném zapojení: 5m, opatřen samolepící páskou 3M, UV stabilní.



Parametry:

Provedení: **Páska**
Způsob montáže: **Povrchová montáž**
Typ světelného zdroje: **LED nevyměnitelný**
Počet LED na metr [-]: **60**
Výkon na metr [W]: **14,4**
Světelný tok na metr [lm]: **1326**
Druh napětí: **DC**
Napětí světeln. zdroje [V]: **24 - 24**



Úhel vyzařování [°]: **120**
Provozní jednotka: **LED driver napěťový**
Třída energetické účinnosti vestavěného světelného zdroje: **A++, A+, A (LED)**
Jmenovitá životnost L70/B10 při 25 °C [h]: **54000**
Stupeň krytí (IP): **IP20**
Max. celkový příkon [W]: **14,4**
Převládající barva světla: **Bílá**
Barevná teplota [K]: **5800 - 6100**

Index podání barev CRI: **90-100 (třída 1A)**
Šířka [mm]: **10**
Výška / hloubka [mm]: **1,4**
Délka segmentů [mm]: **100**
S koncovým dílem: **Ne**
Se sadou k připojení: **Ne**
S ochranným krytem: **Ne**
Samolepící: **Ano**

Způsob kabeláže: **Zakončeno**
Počet pólů: **2**
Průřez vodiče [mm²]: **0,82**
Způsob připojení: **Kabel**
Směr vyzařování: **kolmo**
Typ čipu: **SMD 2835**
Barva základny: **bílá**
Barevná uniformita (MacAdamova elipsa): **SDCM3**

Napětí světelného zdroje: **24**
Max. délka pásku při jednostranném napájení [m]: **5**
Max. délka pásku při oboustranném napájení [m]: **12**
Pásek s délkou na míru: **Ano**
Umístění: **suché prostředí**
Nutno umístit na hliníkový profil: **Ne**
Barva světla: **studeně bílý CW**
Svítivost: **vysoká - osvětlovací**

Dělitelnost pásku po [mm]: **100 mm**
Počet připojovacích vodičů: **2**
Počet LED na segment: **6**
Záruka McLED [M]: **60**
EAN: **8595607129312**
Třída energetické účinnosti dle nařízení EK 2019/2015: **G**



54000
h
L70
B10



5
Gewährleistung - Warranty - Garantie
5 Jahre
5 Jahr
Let
Lebens
Er
Leb



CW 5800-6100 K
SMD 2835
60 LED/m
14,4 W/m
1326 lm/m
10 mm

IP 20
24 V DC
6 LED / 100 mm
54000 h L70
120°

CRI ≥90



CW 5800-6100 K
SMD 2835
60 LED/m
14,4 W/m
1326 lm/m
10 mm

IP 20
24 V DC
6 LED / 100 mm
35000 h L70
120°

