


LED pásek NW, 180LED 1045lm/m 12W/m, 24V, IP20, 5m



Kód produktu: **ML-126.734.60.0**Typ produktu: **2216NW-M180L8W20F24**

McLED podpora
+420 220 184 886
support@mcled.cz

Popis: LED pásek SMD2216, neutrálně bílá (4200K), 12W, 180LED, 1045lm/m, segment 33,3mm, 6LED/segment, IP20, DC 24V, životnost 54000h, šíře 8mm, bílý PCB pásek, max. délka pásu při jednostranném zapojení: 5m, opatřen samolepící páskou 3M, UV stabilní.




Parametry:

Provedení: **Páska**Způsob montáže: **Povrchová montáž**Typ světelného zdroje: **LED nevyměnitelný**Počet LED na metr [-]: **180**Výkon na metr [W]: **12**Světelný tok na metr [lm]: **1045**Druh napětí: **DC**Napětí světeln. zdroje [V]: **24 - 24**Způsob kabeláže: **Zakončeno**Počet pólů: **2**Průřez vodiče [mm²]: **0.82**Způsob připojení: **Kabel**Směr vyzařování: **kolmo**Typ čipu: **SMD 2216**Barva základny: **bílá**Barevná uniformita (MacAdamova elipsa): **SDCM5**Úhel vyzařování [°]: **120**Provozní jednotka: **LED driver napěťový**Třída energetické účinnosti vestavěného světelného zdroje: **A++, A+, A (LED)**Jmenovitá životnost L70/B10 při 25 °C [h]: **54000**Stupeň krytí (IP): **IP20**Max. celkový příkon [W]: **12**Převládající barva světla: **Bílá**Barevná teplota [K]: **4000 - 4500**Napětí světelného zdroje: **24**Max. délka pásu při jednostranném napájení [m]: **5**Max. délka pásu při oboustranném napájení [m]: **12**Pásek s délkou na míru: **Ano**Umístění: **suché prostředí**Nutno umístit na hliníkový profil: **Ne**Barva světla: **neutrálně bílý NW**Svítivost: **střední - dekorativní**Index podání barev CRI: **90-100 (třída 1A)**Šířka [mm]: **8**Výška / hloubka [mm]: **1**Délka segmentů [mm]: **33,33**S koncovým dílem: **Ne**Se sadou k připojení: **Ne**S ochranným krytem: **Ne**Samolepící: **Ano**Dělitelnost pásu po [mm]: **33 mm**Počet připojovacích vodičů: **2**Počet LED na segment: **6**Záruka McLED [M]: **60**EAN: **8595607128315**Třída energetické účinnosti dle nařízení EK 2019/2015: **G**

54000
h
L70
B10

5
Year
Jahr
Garantie - Warranty - Garantie
Licht
Lebens
Zeit



NW 4000 - 4500 K	SMD 2216	180 LED/m	12 W/m	1045 lm/m	8 mm
IP 20	24 V DC	6 LED 33 mm	35000 h L70	120°	

NW 4000 - 4500 K	SMD 2216	180 LED/m	12 W/m	1045 lm/m	8 mm
IP 20	24 V DC	6 LED 33 mm	35000 h L70	120°	

