

RF stmívateľný driver 50W, 250-1500mA, DC 8-48V

Kód produktu: **ML-910.021.22.0**Typ produktu: **RFP1009-50W-CC****McLED Asist**

+420 220 184 886, +420 220 184 827, +420 220 184 894, +420 220 184 881

support@mcled.cz

Popis: Regulovateľný SELV zdroj konštantného proudu k LED svídlidlám, říditeľný pomocí RF ovladačů McLED řady Profi nebo libovolným tlačítkem. Maximální výkon 50W, PF min 0,9, vstupní napětí AC 200-240V 50/60Hz, výstupní napětí DC 8-48V, výstupní proud lze nastavit pomocí přepínačů v rozsahu 250-1500mA. Zdroj je vhodný např. ke stmívání svídel McLED Office 40W (nastavte výstupní proud 1050mA). Rozměry 210x50x32mm, IP20, materiál plast. Zdroj disponuje integrovanou ochranou proti zkratu, přetížení i přehřátí.

**Parametry:**Provedení: [Statický](#)Vhodný pro venkovní použití: [ne](#)Stmívání 0-10 V: [ne](#)Stmívání 1-10 V: [ne](#)Stmívání DALI: [ne](#)Stmívání DSI: [ne](#)Stmívání DMX: [ne](#)Stmívání integrovaným potenciometrem: [ne](#)Stmívání LineSwitch: [ne](#)Stmívání vlastním systémem výrobce: [ne](#)Stmívání modulací napájecího napětí: [ne](#)

Fázové stmívání na sestupné hraně (trailing edge):

[ne](#)

Fázové stmívání na náběžné hraně (leading edge):

[ne](#)Programovatelné stmívání: [ne](#)RF stmívání: [ano](#)Stmívání redukcí sinusovky: [ne](#)Stmívání Touch and Dim: [ano](#)Stmívání Zigbee: [ne](#)Stmívání tlačítkem: [ne](#)Funkce řízení konstantního světelného toku: [ne](#)Bez stmívání: [ne](#)Kryt, pouzdro: [Plast](#)Určeno pro konstantní proud: [ano](#)Určeno pro konstantní napětí: [ne](#)Výstupní napětí - rozsah [V]: [8 - 48](#)Výstupní proud - rozsah [mA]: [250 - 1500](#)Vhodné pro stejnosměrné napájení (primár): [ne](#)Výstupní výkon - rozsah [W]: [1 - 50](#)Stupeň krytí (IP): [IP20](#)Třída ochrany: [II](#)Délka [mm]: [210](#)Šířka [mm]: [50](#)Výška [mm]: [32](#)Stmívání Bluetooth: [ne](#)Kompatibilita s Apple HomeKit: [ne](#)Kompatibilní s Google Assistant: [ne](#)Kompatibilní s Amazon Alexa: [ne](#)Kompatibilní s Casambi: [ne](#)Podpora IFTTT: [ne](#)Výkon: [50 W](#)Materiál: [plast](#)Umístění: [suché prostředí](#)Záruka McLED [M]: [60](#)EAN: [8595607127196](#)Frekvence - rozsah [Hz]: [50 - 50](#)Jmenovité napětí - rozsah [V]: [200 - 240](#)

