

RF a WiFi přijímač pro stmívání, řízení RGBW a CCT, 4x 5A, série "Profi"

Kód produktu: **ML-910.141.22.0**

Typ produktu: **RF1009FAWI**

McLED podpora
+420 220 184 886
support@mcled.cz

Popis: Přijímač k telefonu, WiFi routeru a dálkovému RF ovladači pro řízení jasu (stmívání) jednobarevných LED pásek, řízení RGB i RGBW LED pásek a změnu teploty chromatičnosti CCT LED pásek (ovladač není součástí). Rozměry: 178x57x21mm. Vstupní napětí: DC 12-36V. 4 kanály s max. zátěží 5A na 1 kanál (= jedna barva R/G/B/W), 60W/12V, 120W/24V, 180W/36V na kanál. Celková max. zátěž 20A: 240W/12V, 480W/24V, 720W/36V. Po výpadku napájení si pamatuje poslední nastavenou hodnotu/režim.



Parametry:

Typ příslušenství: **Dálkové ovládání, řízení**

Typ ovládání: **RGB/RGB/CCT/DIM (single color)**

Typ signálu: **Wi-fi**

Typ stmívání: **RF**

Jmenovité napětí - rozsah [V]: **12 - 36**

Výstupní napětí - rozsah [V]: **12 - 36**

Výstupní výkon - rozsah [W]: **120 - 240**

Délka [mm]: **178**

Šířka [mm]: **57**

Výška [mm]: **21**

Stupeň krytí (IP): **IP20**

Vhodný pro venkovní použití: **Ne**

Kryt, pouzdro: **Plast**

EAN: **8595607127240**

Provedení: **Povrchová montáž**

Prvek: **RF a Wi-Fi přijímače**

Záruka McLED [M]: **36**



