

LED prachotěsné svítidlo Fabrik 1500, 60 W 4000 K

Kód produktu: **ML-414.202.18.0**

Typ produktu: **F-1500-60W4000K-G**

McLED Asist

+420 220 184 886, +420 220 184 827, +420 220 184 894, +420 220 184 881

support@mcled.cz

Popis: **LED prachotěsné svítidlo 60 W (ekvivalent 2x58 W zářivka T8), 230 V, IP65, 4000 K-neutrální bílá, světelný tok 6400 lm, vyzařovací úhel 120 °, CRI>80, životnost 50.000 h, rozměry 1540x63x75 mm, materiál plast/hliník, nestmívatelné, PF>0,9**



Prachotěsné svítidlo McLED[®] Fabrik 60 W

Toto úsporné LED svítidlo Fabrik značky McLED[®] s výkonem 60 W o délce 1535 mm svým použitím plně nahrazuje klasické svítidlo s fluorescenčními trubici (v tomto případě svítidlo s 2x 58 W trubicí). Světelný tok tohoto svítidla je **6400 lm**. Díky širokému vyzařovacímu úhlu není problém nasvítit tímto svítidlem rovnoměrně i velmi širokou plochu.

Prachotěsné svítidlo s moderním designem

LED svítidlo McLED[®] Vám ve srovnání s klasickými svítilny přináší spoustu výhod. K těm nejdůležitějším patří **výrazně nižší spotřeba elektrické energie**. To znamená, že se Vám investice do nákupu tohoto moderního LED svítidla ve srovnání s klasickým svítilnou rychle vrátí.

Mnozí zákazníci oceňují u tohoto svítidla ve srovnání s klasickými svítilny také moderní a **elegantní design**, velkou roli však hrají i výrazně menší rozměry – šířka svítidla je pouhých 63 mm a výška pouhých 75 mm. Díky těmto rozměrům se tak toto LED svítidlo oproti klasickým svítilnám mnohem lépe hodí také **do místností s nízkými stropy**, kde každý milimetr hraje roli.

Unikátní konstrukce

Při výrobě tohoto LED svítidla jsme kladli důraz nejen na výběr **kvalitních LED čipů**, ale i na **optimálně dimenzované chlazení** a kvalitní **značkovou elektroniku** ukrytou uvnitř těla svítidla. Pouze díky kombinaci všech těchto vybraných komponent dosahuje toto LED svítidlo dlouhé životnosti - až 50000 hodin. Tím se Vaše úspora ještě zvyšuje, neboť nebudete utrácet další peníze za opakovaný nákup nových trubic. S naším LED svítilnou kromě peněz **ušetříte také čas**, který byste v případě klasických svítilny věnovali opakovanému shánění a výměnám fluorescenčních trubic.

Díky krytí IP65 můžete toto LED prachotěsné svítidlo umístit bez problémů také do venkovního prostředí, protože mu nevádí vlhkost, déšť ani zvýšená prašnost. LED svítidlo McLED[®] je také odolné vůči otřesům.

Jednoduchá instalace

Toto LED svítidlo se vyznačuje také velice **jednoduchou a rychlou montáží**. Součástí balení jsou dva kovové klipy, které připevníte pomocí vrutů k podkladu (zeď, strop, nosná konstrukce apod.). Svítidlo do těchto klipů pak již jen jednoduše nacvaknete a upevnění svítidla je hotové. Dále stačí již jen zapojit napájecí příklady do svorkovnice.

Široké možnosti použití

LED svítidlo Fabrik je možné použít také v případě požadavku na **průchozí montáž**, neboť každé svítidlo je vybaveno dvojicí průchodek (jedna je nainstalována na svítidlo a druhá je součástí balení) a dvojicí svorkovnic (na každém konci svítidla jedna). Je tak pouze na Vás, zda budete chtít Vaše nová LED svítidla propojit za sebe a napájet tak více svítilny za sebou pouze z jednoho místa, nebo budete chtít ke každému svítilnu vést samostatný přívod.

Bezpečnost je pro nás na prvním místě

Stále váháte, zda je pro Vás toto LED svítidlo Fabrik to pravé? Pokud ano, pak by Vás mělo zajímat, že toto LED svítidlo značky McLED[®] je navíc **zcela bezpečné** a ve srovnání se svítilny osazenými klasickými zdroji také **ekologické**, protože neobsahuje **vůbec žádné množství toxické rtuti** ani jiných jedovatých látek. Nevyzařuje žádné UV záření a ani neblíká, tím chrání Váš zrak.

Parametry:

Vhodné pro nástěnnou montáž: **ano**
Vhodné pro závěsnou montáž: **ano**
Vhodné pro stropní montáž: **ano**
Vhodné pro vestavnou montáž: **ne**
Vhodné pro přisazenou montáž: **ano**
Vhodné pro uspořádání ve světelné linii: **ano**
Vhodné pro pracoviště s monitorem dle EN 12464-1: **ne**

Se světelným zdrojem: **ano**
Vhodné pro počet světelných zdrojů: **1**
Objímka: **Bez**
Materiál pouzdra: **Plast**
Barva krytu: **Šedá**
Materiál difuzoru: **Plast opálový**
Provedení mřížky: **Bez**
Druh napětí: **AC**

Jmenovité napětí od / do [V]: **220 - 240**
Jmenovitý proud [mA]: **250 - 273**
Provozní jednotka: **LED driver proudový**
Provozní jednotka součástí: **ano**
Rozložení světla: **Symetrický**
Vyzařovací úhel: **Rozptýlený svazek**
Výstup světla: **Přímý**
Třída energetické účinnosti vestavěného světelného zdroje: **E**

Typ světelného zdroje: **LED**
Stupeň krytí (IP): **IP65**
Rázová pevnost (IK): **IK08**
Třída ochrany: **I**
Svítilno s omezenou teplotou povrchu - zn. "D": **ne**
Vhodné pro nouzové osvětlení: **ne**
S pohybovým čidlem : **ne**
Se senzorem osvětlení: **ne**
Zakrytí svítidla tepelně izolačním materiálem možné: **ne**
S větracími otvory: **ne**
Max. celkový příkon [W]: **60**
Jmenovitý světelný tok [lm]: **6400**
Převládající barva světla: **Bílá**
Barevná teplota [K]: **4000 - 4000**
Index podání barev CRI: **80-89 (třída 1B)**
Účinník: **0,9**
Šířka [mm]: **63**
Výška / hloubka [mm]: **75**
Délka [mm]: **1535**
Teplota okolí [°C]: **-10 - 40**
Výkon světelného zdroje [W]: **60**
Barevná teplota [K]: **4000**
Průměrná jmenovitá životnost [h]: **50000**
Kategorie barev světla: **Neutrální**
Úhel vyzařování (°): **120**
Barva světla: **neutrálně bílý NW**
Náhrada za: **2x 58 W**
Záruka McLED [M]: **60**
Počet spínacích cyklů: **50000**
EAN: **8595607233460**
Vyzařovací úhel: **120 °**

