

LED svítidlo Rhea, 7W, 4000K, 350lm, IP65

Kód produktu: **ML-515.010.19.0**Typ produktu: **RHE-7W4000K-B**

McLED podpora
+420 220 184 886
support@mcled.cz

Popis: LED venkovní sloupkové svítidlo Rhea, černá barva, 7W, 230V, IP65, neutrální bílá (4000K), světelný tok 350lm, vyzařovací úhel 15°, CRI 80, životnost až 30.000h, rozměry 650 x 85 x 85, materiál hliník/plast, nestmívatelné.



Pro vymezení cest a prostorů slouží McLed sloupky. LED technologie použitá ve svítidlech zabezpečuje vysoký **světelný tok 350lm** a nízkou spotřebu elektrické energie **7 W**. Zvolená barva světla **4000K a vysoký index CRI 80** jsou vhodné pro kvalitní vnímání světla. LED technologie kromě nízkonákladového provozu zaručuje dlouhou životnost **30000 hodin**. I proto Vám můžeme nabídnout záruku **36 měsíců**.

Světlo je vyzařováno přes difuzor z materiálu Sklo čiré jako Rozptýlený svazek. Provozní teplota -20 - +60°C plně vyhovuje využití bez obav po celý rok, stupeň krytí IP65 bezpečný provoz kdekoli venku. Tělo sloupku je z materiálu Hliník, barva Černá. Rozměry sloupku jsou průměr mm a výška 650mm.

Typ zdroje je LED driver proudový připojitelný na napětí AC220 - 240.

Parametry:

Vhodné pro nástěnnou montáž: **Ne**
Vhodné pro závěsnou montáž: **Ne**
Vhodné pro stropní montáž: **Ne**
Vhodné pro vestavnou montáž: **Ne**
Vhodné pro přísazenou montáž: **Ano**
Vhodné pro uspořádání ve světelné linii: **Ne**
Typ světelného zdroje: **LED**
Se světelným zdrojem: **Ano**

Vhodné pro počet světelných zdrojů: **1**
Objímka: **Bez**
Materiál pouzdra: **Hliník**
Barva krytu: **Černá**
Materiál difuzoru: **Sklo čiré**
Provedení mřížky: **Bez**
Druh napětí: **AC**
Jmenovité napětí od / do [V]: **220 - 240**

Provozní jednotka: **LED driver proudový**
Provozní jednotka součástí: **Ano**
Vyzařovací úhel: **Rozptýlený svazek**
Výstup světla: **Přímý**
Třída energetické účinnosti vestavěného světelného zdroje: **E**
Stupeň krytí (IP): **IP65**
Třída ochrany: **I**
Svítidlo s omezenou teplotou povrchu - zn. "D": **Ne**

Vhodné pro nouzové osvětlení: **Ne**
S pohybovým čidlem : **Ne**
Se senzorem osvětlení: **Ne**
Zakrytí svítidla tepelně izolačním materiálem možné: **Ne**
S větracími otvory: **Ne**
Max. celkový příkon [W]: **7**
Jmenovitý světelný tok [lm]: **350**
Převládající barva světla: **Bílá**

Barevná teplota [K]: **4000 - 4000**
Index podání barev CRI: **80**
Šířka [mm]: **85**
Výška / hloubka [mm]: **650**
Délka [mm]: **85**
Teplota okolí [°C]: **-20 - +60**
Výkon světelného zdroje [W]: **7**
Průměrná jmenovitá životnost [h]: **30000**

Úhel vyzařování (°): **15**
Barva světla: **neutrální bílý NW**
Záruka McLED [M]: **36**
EAN: **8594059196163**



