

## LED svítidlo Ursa S, 1,5W, 3000K, 58lm, IP65

Kód produktu: **ML-517.005.19.0**

Typ produktu: **URS-S-1,5W3000K-B**

**McLED Asist**

+420 220 184 886, +420 220 184 827, +420 220 184 894, +420 220 184 881

support@mcled.cz

Popis: **LED nástěnné a fasádní svítidlo Ursa S, černá barva, 1,5W, 230V, IP65, teplá bílá (3000K), světelný tok 58lm, vyzařovací úhel 110°, CRI 80, životnost až 30.000h, rozměry 90 x 90 x 20, materiál hliník/plast, nestmívatelné.**



Venkovní fasádní LED svítidla jsou určena pro osvětlení budov, balkónů, teras, pergol, altánů, zdí, stropů, přístěnků a dalších objektů v exteriéru. Vhodnou kombinací svítidel se dají vytvořit neobyčejné světelné efekty. Zajímavý design svítidla, dostatečný **světelný výkon 58 lm**, nízká **spotřeba elektrické energie 1,5 W**, vysoký stupeň krytí **IP65**, to jsou základní parametry pro moderní venkovní osvětlení. LED technologie výrazně ušetří Vaše náklady na elektrickou energii a zajistí rychlou návratnost Vaší investice. Svítidla se vyznačují jednoduchou instalací.

I materiál těla svítidla Hliník a materiál krytu svítidla Plast opálový, působí velmi příjemně a v kombinaci s barvou těla svítidla, která je **Černá a barvou světla 3000 K**, tvoří harmonický celek působící velmi elegantně. Světlo je vyzařováno v **úhlu °** přes kvalitní difuzor a je rovnoměrně vyzařováno do prostoru.

Podle výběru svítidla tvoří světlo zajímavé obrazce, úzké nebo široké kužele, polokoule, směrové nebo rozptýlené paprsky. Navazující světelné koridory a možnost využití světelného toku do jednoho nebo dvou směrů vedou k netradičnímu světelnému řešení. Tvary svítidel jsou také rozmanité a můžete volit mezi čtverci, obdélníky nebo kulatým tvarem

Radost každému uživateli udělá i vysoká hodnota indexu podání barev **CRI80-89 (třída 1B)**.

U venkovních LED svítidel oceníte také prakticky okamžitý náběh na plný světelný výkon, nedochází tak k nepříjemnému a zdlouhavému pozvolnému rozsvěcování, se kterým se snad každý z nás setkal při použití kompaktních zářivek (neboli úsporných žárovek). Bezpečnost na prvním místě.

Co se týká napájení, můžete naše LED svítidlo bez obav připojit na **napětí v rozsahu 220 - 240 V**. Součástí všech venkovních svítidel a je už totiž i odpovídající napájecí LED driver proudový, který se stará o přeměnu síťového napětí na velikost plně vyhovující integrované elektronice.

Konstrukce LED svítidla je koncipována na **30000 hodin** provozu a nabízíme **36 měsíců záruční lhůtu**. Toto LED svítidlo díky kvalitní elektronice vydrží bez problémů vysoký počet sepnutí, proto mu časté spínání nedělá žádný problém a můžete jej připojit na pohybový senzor. Provozní teplota -20 - +60° vyhovuje našim klimatickým podmínkám. Rozměry jsou délka 90 mm, šířka 90 mm a hloubka 20 mm.

Stále váháte, zda je pro Vás toto venkovní LED svítidlo to pravé? Pokud ano, pak by Vás mělo zajímat, že toto LED svítidlo značky McLED<sup>®</sup> je navíc zcela bezpečné a ve srovnání se svítidly osazenými kompaktními úspornými žárovkami také ekologické, protože neobsahuje vůbec žádné množství toxické rtuti ani jiných jedovatých látek. Nevyzařuje žádné UV záření a ani neblíká, tím chrání Váš zrak.

**Parametry:**

Vhodné pro nástěnnou montáž: **ano**  
 Vhodné pro závěsnou montáž: **ne**  
 Vhodné pro stropní montáž: **ne**  
 Vhodné pro vestavnou montáž: **ne**  
 Vhodné pro přisazenou montáž: **ano**  
 Vhodné pro uspořádání ve světelné linii: **ne**  
 Vhodné pro pracoviště s monitorem dle EN 12464-1: **ne**

Se světelným zdrojem: **ano**  
 Vhodné pro počet světelných zdrojů: **1**  
 Objímka: **Bez**  
 Materiál pouzdra: **Hliník**  
 Barva krytu: **Černá**  
 Materiál difuzoru: **Plast opálový**  
 Provedení mřížky: **Bez**  
 Druh napětí: **AC**  
 Vhodné pro nouzové osvětlení: **ne**

Jmenovité napětí od / do [V]: **220 - 240**  
 Provozní jednotka: **LED driver proudový**  
 Provozní jednotka součástí: **ano**  
 Vyzařovací úhel: **Rozptýlený svazek**  
 Výstup světla: **Přímý**  
 Stupeň krytí (IP): **IP65**  
 Třída ochrany: **II**  
 Svítidlo s omezenou teplotou povrchu - zn. "D": **ne**

Typ světelného zdroje: **LED**  
 S pohybovým čidlem : **ne**  
 Se senzorem osvětlení: **ne**  
 Zakrytí svítidla tepelně izolačním materiálem možné: **ne**  
 S větracími otvory: **ne**  
 Max. celkový příkon [W]: **1,5**  
 Jmenovitý světelný tok [lm]: **58**  
 Přebírající barva světla: **Bílá**  
 Barevná teplota [K]: **3000 - 3000**  
 Index podání barev CRI: **80-89 (třída 1B)**  
 Šířka [mm]: **90**  
 Výška / hloubka [mm]: **20**  
 Délka [mm]: **90**  
 Teplota okolí [°C]: **-20 - +60**  
 Výkon světelného zdroje [W]: **1,5**  
 Barevná teplota [K]: **3000**  
 Průměrná jmenovitá životnost [h]: **30000**  
 Barva světla: **teple bílý WW**  
 Záruka McLED [M]: **36**  
 EAN: **8595607236355**

