

## Svorka s klec pružinou WKFN 4 / 35 modrá

**Objednací kód: 56.704.0055.6**

Připojitelný průřez jemného lankového vodiče bez lisovací koncovky (mm <sup>2</sup> ): <b>0,13</b>	Připojitelný průřez jemného lankového vodiče s lisovací koncovkou (mm <sup>2</sup> ): <b>0,13</b>
Připojitelný průřez jednodrátového vodiče (mm <sup>2</sup> ): <b>0,13</b>	Připojitelný průřez vícedrátového vodiče (mm <sup>2</sup> ): <b>0,13</b>
Jmenovitý proud In (A): <b>32</b>	Jmenovité napětí (V): <b>800</b>
Typ elektrické přípojky 1: <b>Připojení tažnou pružinou</b>	Typ elektrické přípojky 2: <b>Připojení tažnou pružinou</b>
Poloha připojení: <b>Nahoře</b>	Počet pater: <b>1</b>
Počet míst upnutí pro každé patro: <b>2</b>	Způsob montáže: <b>DIN lišta 35 mm</b>
Materiál izolačního tělesa: <b>Termoplast</b>	Provozní teplota (°C):
Třída hořlavosti izolačního materiálu dle UL 94: <b>V0</b>	Šířka/rozměr rastru (mm): <b>6</b>
Výška při nejnižším možném způsobu montáže (mm): <b>38,15</b>	Délka (mm): <b>51</b>
Provedení testované ohledně nebezpečí výbuchu 'Ex e': <b>Ano</b>	Je zapotřebí uzavírací deska: <b>Ano</b>
Barva: <b>Modrá</b>	Patra interně přemostěná: <b>Ne</b>



---

### Příslušenství