


Vestavné svítidlo s individuální optikou

**MODUS ED4000, LED 840, vestavný čtverec A, modul 600, 2x optika Z60, SELV 700mA**

**Kód:** ED4000A4Z60/2/600/ND

**EAN:** 8596099037376



## Vlastnosti svítidla

Kategorie produktu:	<b>Stropní a nástěnná svítidla</b>	Stupen krytí IP:	<b>IP40</b>
Barva korpusu:	<b>Bílá</b>	Materiál korpusu:	<b>Ocel</b>
Vestavná montáž:	<b>Ano</b>		

## Světelný zdroj

Typ zdroje:	<b>LED vyměnitelný</b>	Světelný tok (lm):	<b>3800</b>
Příkon svítidla (W):	<b>26</b>	Účinnost svítidla (lm/W):	<b>146</b>
Barva světla (K):	<b>4000</b>	Index podání barev CRI:	<b>80-89</b>
Doba životnosti L80/B50 (h):	<b>80000</b>	Se zdrojem:	<b>Ano</b>
Barva světla:	<b>Bílá</b>		
Třída účinnosti vestavěného zdroje:	<b>A++, A+, A (LED)</b>		

## Optický systém

Optický systém:	<b>Z60</b>	Výstup světla:	<b>Přímé</b>
Distribuce světla:	<b>Symetrické</b>	Vhodné pro práci s monitorem:	<b>Ano</b>
Vyzařovací úhel:	<b>Širokozářič 41-80°</b>		

## Rozměry

Délka (mm):	<b>596</b>	Šířka (mm):	<b>596</b>
Výška/Hloubka (mm):	<b>15</b>	Vestavná výška/hloubka (mm):	<b>15</b>
Rastr (mm):	<b>600</b>	Velikostní verze:	<b>S</b>
Hmotnost (kg):	<b>2</b>		

## Elektrické vlastnosti

Třída ochrany:	<b>I</b>	Typ napětí:	<b>AC</b>
Typ předřadného systému:	<b>LED driver proudově řízený</b>	Nominální napětí (V):	<b>220...240</b>
Včetně předřadného systému:	<b>Ano</b>	Nestmívatelné:	<b>Ano</b>