



Alimentatore LED dimmerabile DALI/1-10V/Push

- Alimentatore indipendente - IP20 - Classe II di isolamento
- Ponticello di configurazione per controllo DALI/PUSH (con memoria di stato) o controllo 1-10V (no memoria di stato) - A richiesta, versione 0-10V
- Possibilità di sincronizzare più alimentatori
- Uscita in tensione costante 12/24V PWM
- Morsetti rapidi e doppio connettore di uscita
- Protezione autoripristinante contro le sovratemperature, contro il circuito aperto ed i corto-circuiti sul secondario.
- Alimentazione: 100÷250V/AC - Uscita stabilizzata. A richiesta, alimentazione a 230VDC.
- A richiesta, alimentazione specifica potenziata a 110V

- Schnellklemmen und Doppelausgang.
- Schutz gegen Hochtemperaturen, gegen ungeschlossenen Stromkreis und Kurzschlüsse auf der Sekundärseite (Wiederherstellung automatisch)
- Speisung: 100÷250V/AC - Stabilisierter Ausgang. Auf Anfrage, Speisung 230VDC
- Auf Anfrage, spezifische 110V Ausführung (boosted)

Alimentation LED graduable DALI/1-10V/Push

- Alimentation indépendante - IP20 - Isolation classe II
- Petit pont de configuration entrées DALI/Push (avec mémoire) ou entrée 1-10V (sans mémoire) - Sur demande, 0-10V.
- Possibilité de synchroniser plusieurs convertisseurs
- Sortie à tension constante 12/24V PWM
- Bornes rapides et double connecteur de sortie
- Protection à rétablissement automatique contre les surchauffes, contre le circuit ouvert et les courts-circuits sur le secondaire
- Alimentation: 100÷250V/AC - Sortie stabilisée. Sur demande, alimentation à 230VDC
- Sur demande alimentation spécifique à 110V boostée

Dimmable LED Driver DALI/1-10V/Push

- For independent use - IP20 - Insulation class II
- Jumper for input configuration for DALI/Push control (memory) or 1-10V control (no memory) - Control by 0-10V, on request
- Possible synchronization of more drivers
- Output in constant voltage 12/24V PWM
- Fast terminals and double output connection
- Self-resetting protection against overtemperatures, open circuit and against output short circuits
- Input voltage: 100÷250V/AC - Steady output. On request, 230VDC input voltage
- On request, specific boosted 110V version

Controlador Led con regulaci3n DALI/1-10V/Push

- Convertidor independiente - IP20 - Clase II
- Jumper por seleccioner entradas DALI/Push (con memoria) o entrada 1-10V (sin memoria) - Salida 0-10V, bajo pedido.
- Posibilidad de sincronizaci3n de m3s convertidores
- Salida 12/24V en tension constante PWM
- Terminales r3pido y salida con doble conector
- Protecci3n con restablecimiento autom3tico contra los sobrecalentamientos, contra el circuito abierto y los cortocircuitos en secundario
- Alimentaci3n: desde 100÷250V/AC - Salida estabilizada. Bajo pedido, alimentaci3n 230VDC
- Versi3n potenciada especifica 110V bajo pedido

Dimmbar LED-Treiber DALI/1-10V/Push

- Unabh3ngiger Treiber - IP20 - Isolationschutzklasse II
- Jumper f3r die Konfiguration der Eing3nge DALI/Push (Memory) oder Eingang 1-10V (NO memory) - Ausf3hrung 0-10V, auf Anfrage
- M3gliche Synchronisierung von mehreren Led-Treibern
- Ausgang auf Konstansspannung 12/24V PWM

Part number	V	OUTPUT@230V		OUTPUT@110V		Dimensions A x B x C
		I Max	Watt	i Max	Watt	
A40PBOX075DB	12V	6,25A	75W	5A	60W	207 x 76 x 35
A40PBOX100DB	24V	4,16A	100W	2,5A	60W	207 x 76 x 35
A40PBOX150DB	24V	6,25A	150W	2,5A	60W	207 x 76 x 35



