

RF přijímač pro stmívání, řízení RGB a CCT, 3x 5A, série "Classic"

Kód produktu: **ML-910.047.22.0**Typ produktu: **RGB-CCT-DIM-přijímač**

McLED podpora
+420 220 184 886
support@mcled.cz

Popis: Přijímač k dálkovému RF ovladači pro řízení jasu (stmívání) jednobarevných LED pásků, řízení RGB LED pásků a změnu teploty chromatičnosti CCT = double white LED pásků (RF ovladač není součástí). Rozměry: 145 x 46,5 x 16mm. Vstupní napětí: DC 12-24V. 3 kanály s max. zátěží 5A na 1 kanál (R/G/B = 3 kanály), celková zatížitelnost 120W/12V, 240W/24V. Po výpadku napájení si pamatuje poslední nastavenou hodnotu/režim. Každý přijímač může být ovládán max. 8 různými ovladači.



Parametry:

Typ příslušenství: **Dálkové ovládání, řízení**Typ ovládání: **RGB/CCT/DIM (single color)**Typ signálu: **RF**Typ stmívání: **RF**Jmenovité napětí - rozsah [V]: **12 - 24**Výstupní napětí - rozsah [V]: **12 - 24**Výstupní výkon - rozsah [W]: **120 - 240**Délka [mm]: **145**Šířka [mm]: **46,5**Výška [mm]: **16**Stupeň krytí (IP): **IP20**Vhodný pro venkovní použití: **Ne**Kryt, pouzdro: **Plast**EAN: **8595607103954**Provedení: **Povrchová montáž**Prvek: **RF a Wi-Fi přijímače**Záruka McLED [M]: **60**