



Základní popis

Výroková řada	Mobiya
Typ produktu nebo součástí	Portable lighting system

Doplňky

[Us] jmenovité napájecí napětí	5...24 V DC, solar panel napájení
Typ žárovky	1 LED (1.2 W)
Světelný tok	170 Lm 85 Lm 20 Lm
Barva světelného zdroje	Warm white LED 5000 K
Funkce signalizace	Stav baterie nabíjení zelená Stav baterie full zelená Stav baterie low červená
Provozní doba	6 h při 170 lm 12 h při 85 lm 48 h při 20 lm
Složení sady	1 solar panel with cable, délka kabelu: 5 m 1 Multi port mobile charging cable
Kapacita baterie	3 Ah při 3,2 V, LiFePO4
Integrovaný typ připojení	DC jack 5 V DC, maximální proud zátěže: 400 mA +/- 10 mA Port USB
Šířka	Lamp: 156 mm
Výška	Lamp: 142 mm
Hmotnost přístroje	0,45 kg jednotka LED



Prostředí

Stupeň krytí IP	IP65
Normy	IEC
Certifikace výrobku	SONCAP SABS CE LM-79 LIGHTING GLOBAL
Provozní teplota	-10...50 °C
Relativní vlhkost	90 %

Balení

Hmotnost balení 1	450,000 g
Výška balení 1	152,000 mm
Šířka balení 1	160,000 mm
Délka balení 1	165,000 mm

Nabídka udržitelnosti

Směrnice EU RoHS	V šetření
Neobsahuje rtuť	Ano
Informace výjimce o RoHS	 Ano
Nařízení China RoHS	 Prohlášení O Nařízení China RoHS

Záruční lhůta

Záruka	2 years
--------	---------