



Hlavní parametry

Řada	Multi 9
Typ produktu nebo součásti	Hřebenová sběrnice
Příslušenství / náhradní díly	Příslušenství pro připojení
Popis vedení	3L
Celkový počet 18 mm modulů	12

Doplňk

Počet způsobů	4 ways 3 L
Konfigurace pólu pro 1-cestný	1 x 3P
Rozteč pro připojení	18 mm
Typ konektoru	Tooth
Vzdálenost mezi vedením	54 mm
Popis	L1 L2 L3
Izolace	Izolovaný
Úprava zařízení	Nedělitelné
[Ie] jmenovitý pracovní proud	100 A (40 °C)
[Ue] jmenovité pracovní napětí	277 V AC Fáze/N 480 V AC Fáze/Fáze
[Ui] jmenovité izolační napětí	690 V AC
[Uimp] jmenovité impulzní výdržné napětí	12 kV
Montáž	Vodorovná
Místo instalace	Horní na tunelové svorky
Rozteč 9 mm	24
Šířka	216 mm
Barva	Světle šedá (RAL 7035)
Kompatibilní řada	Multi 9 C60SP

Životní prostředí

standardy	UL 1077 IEC 60947-2 GB 14048.2
požární odolnost	960 °C (30 s)

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek není Green Premium
RoHS	Vyhovuje - od 0726 - Schneider Electric prohlášení o shodě
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Standardní recyklaci výrobku