


LED pásek dual white WW-CW, 120LED 1605lm/m 19,2W/m, 24V, IP20, 50m

Kód produktu: **ML-127.632.60.2**

Typ produktu: **3527W/WW-M120L10W20F24**

McLED podpora
+420 220 184 886
support@mcled.cz

Popis: **Stmívatelný LED pásek SMD3527, dual white EWW-CW (2700K+6000K), 19,2W, 120LED, 1605lm/m, segment 50mm, 6LED/segment, IP20, DC 24V, životnost 54000h, šíře 10mm, bílý PCB pásek, max. délka pásku při jednostranném zapojení: 5m, opatřen samolepící páskou 3M, UV stabilní, balení 50m.**



Parametry:

Provedení: **Páska**

Způsob montáže: **Povrchová montáž**

Typ světelného zdroje: **LED nevyměnitelný**

Počet LED na metr [-]: **120**

Výkon na metr [W]: **19,2**

Světelný tok na metr [lm]: **1605**

Druh napětí: **DC**

Napětí světeln. zdroje [V]: **24 - 24**

Způsob kabeláže: **Zakončeno**

Počet pólů: **3**

Průřez vodiče [mm²]: **0,82**

Způsob připojení: **Kabel**

Směr vyzařování: **kolmo**

Typ čipu: **SMD 3527**

Barva základny: **bílá**

Barvná uniformita (MacAdamova elipsa): **SDCM3**

Úhel vyzařování [°]: **120**

Provozní jednotka: **LED driver napěťový**

Třída energetické účinnosti vestavěného světelného zdroje: **A++, A+, A (LED)**

Jmenovitá životnost L70/B10 při 25 °C [h]: **54000**

Stupeň krytí (IP): **IP20**

Max. celkový příkon [W]: **19,2**

Převládající barva světla: **Bílá**

Barvná teplota [K]: **2800 - 6100**

Napětí světelného zdroje: **24**

Max. délka pásku při jednostranném napájení [m]: **5**

Max. délka pásku při oboustranném napájení [m]: **10**

Pásek s délkou na míru: **Ano**

Umístění: **suché prostředí**

Nutno umístit na hliníkový profil: **Ano**

Barva světla: **duální bílá WW-CW**

Svítivost: **vysoká - osvětlovací**

Index podání barev CRI: **80-89 (třída 1B)**

Šířka [mm]: **10**

Výška / hloubka [mm]: **2**

Délka segmentů [mm]: **50**

S koncovým dílem: **Ne**

Se sadou k připojení: **Ne**

S ochranným krytem: **Ne**

Samolepící: **Ano**

Dělitelnost pásku po [mm]: **50 mm**


Počet připojovacích vodičů: **3**

Počet LED na segment: **6**

Záruka McLED [M]: **60**

EAN: **8594059198198**

Třída energetické účinnosti dle nařízení EK 2019/2015: **G**





DW	SMD 3527	120 LED/m	19,2 W/m	1605 lm/m	10 mm
IP 20	24 V DC	6 LED 50 mm	54,000 h L70/B10	120°	

DW	SMD 3527	120 LED/m	19,2 W/m	1605 lm/m	10 mm
IP 20	24 V DC	6 LED 50 mm	54,000 h L70/B10	120°	

