

NOUZOVÉ ÚNIKOVÉ OSVĚTLENÍ

WONDER LED

MATERIÁLY:

bílé polykarbonátové tělo
průhledný polykarbonátový kryt

MONTÁŽ:

únikové osvětlení - na stěnu nebo na strop; označení východu - na stěně

NAPÁJENÍ:

230 VAC ±10% / 50-60 Hz

ZDROJ SVĚTLA:

1 W LED; 150lm

POZOROVACÍ VZDÁLENOST:

20m

NABÍJENÍ:

max 24h

AUTONOMIE A BATERIE:

1h nebo 3 h

TŘÍDA IZOLACE:

II

KRYTÍ IP:

IP 42

TEPLOTA OKOLÍ:

ta: 0°C -40°

VOLBY:

SA/SE

DODATEČNÉ INFORMACE:

Kontrolka LED pro signalizaci síťového napájení a nabíjení baterie ochrana proti hlubokému vybití.



ROZMĚRY (mm)
295x109x40

KONFIGURACE

| KÓD | VÝKON [W] | MODUL | REŽIM VOLBY | | T [h] | KRYT |
|-----------------------|-----------|-------|-------------|----|-------|------|
| OZN/WND/1W/C/1/M/X/WT | 1 | M | SE | SA | 1 | CL |

220-240V
AC
50-60Hz

LED

IP42



Ni-Cd

PŘÍSLUŠENSTVÍ - SOUČÁSTÍ DODÁVKY:



LEGENDA:

SE – bezúdržbové – svítící při výpadku

SA – údržbové – stále svítící (s možností zapojení i jako SE)