

Prachotěsné svítidlo s opálovým krytem

MODUS VLO 2500, široký korpus 660mm, LED 840, korpus ABS, opálový PC kryt, IP65, driver 700mA

Kód: VLO2500S2W4ND

EAN: 8596099039417



Vlastnosti svítidla

Kategorie produktu:	Stropní a nástěnná svítidla	Stupen krytí IP:	IP65
Barva korpusu:	Šedá	Odolnost proti nárazu:	IK08
Závěsná montáž:	Ano	Materiál korpusu:	Plast
Montáž na zeď:	Ano	Přisazená montáž:	Ano
Jmenovitá teplota okolí (°C):	0...+25		
Montáž na strop:	Ano		

Světelný zdroj

Typ zdroje:	LED nevyměnitelný	Světelný tok (lm):	2500
Příkon svítidla (W):	19	Účinnost svítidla (lm/W):	132
Barva světla (K):	4000	Index podání barev CRI:	80-89
Doba životnosti L80/B50 (h):	80000	Se zdrojem:	Ano
Barva světla:	Bílá		
Třída účinnosti vestavěného zdroje:	A++, A+, A (LED)		

Optický systém

Optický systém:	CO	Výstup světla:	Přímé
Distribuce světla:	Symetrické	Materiál krytu:	Opálový plast
Vyzařovací úhel:	Extrémní širokozářič >80°		

Rozměry

Délka (mm):	660	Šířka (mm):	136
Výška/Hloubka (mm):	90	Vestavná délka (mm):	350
Velikostní verze:	S	Hmotnost (kg):	1,5

Elektrické vlastnosti

Třída ochrany:	I	Typ napětí:	AC
Typ předřadného systému:	LED driver proudově řízený	Nominální napětí (V):	220...240
Včetně předřadného systému:	Ano	Nestmívatelné:	Ano