

# TECHNICKÝ LIST VÝROBKU

## ST CLAS A 15 300° 2.5 W/3000K E27

LED STAR DECO CLASSIC A | Barevné světelné zdroje LED, klasický tvar baňky, s konvenční závitovou patičí



### DRUH POUŽITÍ

- Vnitřní osvětlení, terasy, zahrádky a restaurace
- Energeticky úsporné a na údržbu nenáročné použití ve stanech a zábavních parcích
- Girlandy světel
- Venkovní použití pouze ve venkovních svítidlech (minimálně IP65)

### VÝHODY PRODUKTU

- Velmi nízká spotřeba energie
- Mimořádně dlouhá životnost
- Jednoduchá přímá náhrada za klasické žárovky
- Nízké vyzařování tepla
- Vhodné pro vnitřní i venkovní použití

### VLASTNOSTI PRODUKTU

- LED světelné zdroje pro síťové napětí
- Konvenční tvar žárovky
- Patice: E27
- Není vhodné pro použití se stmívači
- Světelné zdroje bez obsahu rtuti



## TECHNICKÉ ÚDAJE

## Parametry

|  |             |
|--|-------------|
| Jmenovitý příkon                         | 2,50 W      |
| Jmenovitý výkon                          | 2,50 W      |
| Jmenovité napětí                         | 220...240 V |
| Maximální počet žárovek na jede 10 A (B) | 263         |
| Max. lamp no. on circuit break. 16 A (B) | 473         |
| Provozní frekvence                       | 50...60 Hz  |
| Účinnost $\lambda$                       | > 0,50      |
| Příkon srovnatelné obyčejné žárovky      | 15 W        |


## Fotometrické údaje

|                                   |                           |
|-----------------------------------|---------------------------|
| Jmenovitý světelný tok            | 45 lm                     |
| Měřený světelný tok               | 45 lm                     |
| Pokles sv. toku na konci prům. ž  | 0,70                      |
| Barva světla (označení)           | červená                   |
| Teplota chromatičnosti            | 3000 K                    |
| Světelný tok                      | 45 lm                     |
| Index podání barev Ra             | $\geq 55$                 |
| Standardní odchylka sladění barev | $\leq 6$ sdc <sub>m</sub> |
| Index podání barev Ra             | $\geq 55$                 |

## Světelně-technické údaje

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Doba zahřívání (60 %) | < 0,50 s |
| Doba startu           | < 0,5 s  |

## Rozměry &amp; váha



|               |          |
|---------------|----------|
| Celková délka | 105,0 mm |
| Průměr        | 60,0 mm  |

|              |          |
|--------------|----------|
| Vnější baňka | A60      |
| Délka        | 105,0 mm |

## Teploty a provozní podmínky

|  |              |
|--|--------------|
| Rozsah okolní teploty                  | -20...+40 °C |
| Maximální teplota ve zkušebním bodě tc | 50 °C        |

## Životnost

|  |         |
|--|---------|
| Jmenovitá životnost                    | 15000 h |
| Měřená životnost                       | 15000 h |
| Počet spínacích cyklů                  | 100000  |
| Zachování sv. toku na konci životnosti | 0,70    |

## Další údaje o produktu

|   |          |
|---|----------|
| Patice                                  | E27      |
| Obsah rtuti                             | 0,0 mg   |
| Design / verze                          | Zbarveno |
| Likvidace dle směrnice o elektro-odpadu | Ano      |

## Vlastnosti

|               |    |
|---------------|----|
| Stmívatelnost | Ne |
|---------------|----|

## Certifikáty &amp; standardy

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Spotřeba energie | 3 kWh/1000h |
|------------------|-------------|

## Kategorizace specifická pro danou zemi

|                 |                             |
|-----------------|-----------------------------|
| ILCOS           | DRAA/C-4-827-220-240-E27-55 |
| Order reference | LEDSCLA15 2,5W/             |

## LOGISTICKÉ ÚDAJE

| Kód výrobku   | Jednotka balení (kusy/jednotku) | Rozměry (délka x šířka x výška) | Hrubá hmotnost | Objem                |
|---------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------|----------------------|
| 4058075433946 | Folding carton box<br>1         | 60 mm x 60 mm x 145 mm          | 48,00 g        | 0.52 dm <sup>3</sup> |
| 4058075433953 | Shipping carton box<br>10       | 322 mm x 134 mm x 120 mm        | 585,00 g       | 5.18 dm <sup>3</sup> |
| 4058075816053 | Blister<br>1                    | 61 mm x 140 mm x 120 mm         | 46,00 g        | 1.02 dm <sup>3</sup> |
| 4058075816060 | Shipping carton box<br>6        | 381 mm x 153 mm x 132 mm        | 425,00 g       | 7.69 dm <sup>3</sup> |

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

---

## REFERENCE / ODKAZY

Záruka viz

- ▶ [www.ledvance.cz/zaruky](http://www.ledvance.cz/zaruky)

Další produkty a aktuální informace o LED světelných zdrojích najdete na

- ▶ [www.ledvance.cz/ledlamps](http://www.ledvance.cz/ledlamps)

---

## VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.