

## LED svítidlo Kira, 7W, 432lm, 3000K, 230V, IP65

Kód produktu: **ML-514.003.19.0**Typ produktu: **KIR-7W3000K-B**

McLED podpora  
+420 220 184 886  
support@mcled.cz

Popis: LED zahradní svítidlo s bodcem Kira, černá barva, 7W, 230V, IP65, teplá bílá (3000K), světelný tok 432lm, vyzařovací úhel 15°, CRI 80, životnost až 30.000h, rozměry 90 x 135 x 340, materiál hliník/sklo, nestmívatelné.



### Parametry:

Vhodné pro nástěnnou montáž: **Ano**Vhodné pro závěsnou montáž: **Ne**Vhodné pro stropní montáž: **Ano**Vhodné pro vestavnou montáž: **Ne**Vhodné pro přísazenou montáž: **Ano**Vhodné pro uspořádání ve světelné linii: **Ne**Vhodné pro pracoviště s monitorem dle EN 12464-1: **Ne**Typ světelného zdroje: **LED**Stupeň krytí (IP): **IP65**Třída ochrany: **I**Svítidlo s omezenou teplotou povrchu - zn. "D": **Ne**Vhodné pro nouzové osvětlení: **Ne**S pohybovým čidlem: **Ne**Se senzorem osvětlení: **Ne**Zakrytí svítidla tepelně izolačním materiálem možné: **Ne**S větracími otvory: **Ne**Počet spínacích cyklů: **20000**EAN: **8594059199072**Se světelným zdrojem: **Ano**Vhodné pro počet světelných zdrojů: **1**Objímka: **Bez**Materiál pouzdra: **Hliník**Barva krytu: **Černá**Materiál difuzoru: **Sklo čiré**Provedení mřížky: **Bez**Druh napětí: **AC**Max. celkový příkon [W]: **7**Jmenovitý světelný tok [lm]: **432**Převládající barva světla: **Bílá**Barevná teplota [K]: **3000 - 3000**Index podání barev CRI: **80**Účinnost: **0,5**Šířka [mm]: **135**Výška / hloubka [mm]: **340**Jmenovité napětí od / do [V]: **220 - 240**Jmenovitý proud [mA]: **32 - 32**Provozní jednotka: **LED driver proudový**Provozní jednotka součástí: **Ano**Rozložení světla: **Symetrický**Vyzařovací úhel: **Rozptýlený svazek**Výstup světla: **Přímý**Třída energetické účinnosti vestavěného světelného zdroje: **E**Délka [mm]: **90**Teplota okolí [°C]: **-20 - +60**Výkon světelného zdroje [W]: **7**Průměrná jmenovitá životnost [h]: **30000**Úhel vyzařování (°): **15**Počet spínacích cyklů [-]: **20000**Barva světla: **teplé bílý WW**Záruka McLED [M]: **36**

