

RF přijímač pro řízení RGBW LED pásků, 4x 5A, série "Classic"

Kód produktu: **ML-910.048.22.0**

Typ produktu: **RGBW-prijimac**

McLED podpora
+420 220 184 886
support@mcled.cz

Popis: Přijímač k dálkovému RF ovladači pro řízení RGBW LED pásků (RF ovladač není součástí). Rozměry: 145 x 46,5 x 16mm. Vstupní napětí: DC 12-24V. 4 kanály s max. zátěží 5A na 1 kanál (R/G/B/W = 4 kanály), celková zatížitelnost 120W/12V, 240W/24V. Po výpadku napájení si pamatuje poslední nastavenou hodnotu/režim. Každý přijímač může být ovládán max. 8 různými ovladači.



Parametry:

Typ příslušenství: **Dálkové ovládání, řízení**

Typ ovládání: **RGB+W**

Typ signálu: **RF**

Typ stmívání: **RF**

Jmenovité napětí - rozsah [V]: **12 - 24**

Výstupní napětí - rozsah [V]: **12 - 24**

Výstupní výkon - rozsah [W]: **120 - 240**

Délka [mm]: **145**

Šířka [mm]: **46,5**

Výška [mm]: **16**

Stupeň krytí (IP): **IP20**

Vhodný pro venkovní použití: **Ne**

Kryt, pouzdro: **Plast**

EAN: **8595607103961**

Provedení: **Povrchová montáž**

Prvek: **RF a Wi-Fi přijímače**

Záruka McLED [M]: **36**



