

## LED svítidlo Fashion, 40W, 4000K, stříbrné, s driverem

Kód produktu: **ML-416.002.32.0**Typ produktu: **FL1200-40W110B4000K-S-LN****McLED Asist**

+420 220 184 886, +420 220 184 827, +420 220 184 894, +420 220 184 881

support@mcled.cz

Popis: LED závěsné svítidlo 40W (ekvivalent 2x36W T8 úspora až 58%), stříbrný rám, 230V, IP20, 4000K - neutrální bílá, světelný tok 4000lm, vyzařovací úhel 110°, Ra>80, životnost až 30.000h, rozměry 1217x64x75mm + závěs 1,5m, materiál hliník/PC, nestmívatelné, PF>0,9. Sada k zavěšení i přísazení je součástí balení.

**Parametry:**Vhodné pro uspořádání ve světelné linii: **ano**Vhodné pro pracoviště s monitorem dle EN 12464-1: **ano**Typ světelného zdroje: **LED nevyměnitelný**Se světelným zdrojem: **ano**Materiál pouzdra: **Hliník**Barva krytu: **Stříbro**Materiál difuzoru: **Plast opálový**Druh napětí: **AC**Fázové stmívání na náběžné hraně (leading edge): **ne**Stmívání redukcí sinusovky: **ne**Stmívání Touch and Dim: **ne**Stmívání Zigbee: **ne**Stmívání tlačítkem: **ne**Bez stmívání: **ne**Distribuce světla: **Difuzor (čočka/optika/panel)**Rozložení světla: **Symetrický**Výstup světla: **Přímý**Oddělená regulace přímého / nepřímého podílu: **ne**Třída energetické účinnosti vestavěného světelného zdroje: **E**Jmenovitá životnost L70/B50 při 25 °C [h]: **30000**Stupeň krytí (IP): **IP20**Třída ochrany: **I**Vhodné pro nouzové osvětlení: **ne**Max. celkový příkon [W]: **40**Jmenovitý světelný tok [lm]: **4000**Převládající barva světla: **Bílá**Barevná teplota [K]: **4000 - 4000**Index podání barev CRI: **80-89 (třída 1B)**Účinník: **0,9**Šířka [mm]: **64**Výška / hloubka [mm]: **75**Délka [mm]: **1217**Závěs dodávaný s produktem: **ano**Délka závěsu [mm]: **1500**Způsob kabeláže: **Zakončeno**Počet pólů: **3**Způsob připojení: **Kabel**Barva světla: **neutrálně bílý NW**Záruka McLED [M]: **36**EAN: **8595607245463**Jmenovité napětí od / do [V]: **220 - 240**Jmenovitý proud [mA]: **166,7 - 181,8**Provozní jednotka: **LED driver proudový**Provozní jednotka součástí: **ano**Stmívání 0-10 V: **ne**Stmívání 1-10 V: **ne**Stmívání DALI: **ne**Stmívání DMX: **ne**Fázové stmívání na sestupné hraně (trailing edge): **ne**Programovatelné stmívání: **ne**Stmívání DSI: **ne**RF stmívání: **ne**Stmívání integrovaným potenciometrem: **ne**Stmívání GPRS: **ne**Stmívání LineSwitch: **ne**Stmívání vlastním systémem výrobce: **ne**Stmívání modulací napájecího napětí: **ne**

