

LED napájecí zdroj 60W, DC12V/5A, IP20, plastový

Kód produktu: **ML-732.072.11.0**

Typ produktu: **Plast PS-DC12V/5A**

McLED Asist

+420 220 184 886, +420 220 184 827, +420 220 184 894, +420 220 184 881

support@mcled.cz

Popis: LED napěťový zdroj pro LED pásky 60W, výstup DC 12V/5A. IP20. Vstupní a výstupní svorkovnice. Vstupní napětí 220 - 240V AC, materiál krytu: plast, barva bílá. Rozměry 185x64x22mm, hmotnost 0,23kg. Zdroj SELV, certifikáty: CE, RoHS, MM, F. Při výběru zdroje počítejte s výkonovou rezervou min. 20%.



Parametry:

Provedení: **Statický**

Vhodný pro venkovní použití: **ne**

Stmívání 0-10 V: **ne**

Stmívání 1-10 V: **ne**

Stmívání DALI: **ne**

Stmívání DSI: **ne**

Stmívání DMX: **ne**

Stmívání integrovaným potenciometrem: **ne**

Stmívání LineSwitch: **ne**

Stmívání vlastním systémem výrobce: **ne**

Stmívání modulací napájecího napětí: **ne**

Fázové stmívání na sestupné hraně (trailing edge):

ne

Fázové stmívání na náběžné hraně (leading edge):

ne

Programovatelné stmívání: **ne**

RF stmívání: **ne**

Stmívání redukcí sinusovky: **ne**

Stmívání Touch and Dim: **ne**

Stmívání Zigbee: **ne**

Stmívání tlačítkem: **ne**

Bez stmívání: **ano**

Kryt, pouzdro: **Plast**

Určeno pro konstantní proud: **ne**

Určeno pro konstantní napětí: **ano**

Výstupní napětí - rozsah [V]: **12 - 12**

Výstupní proud - rozsah [mA]: **0 - 5000**

Vhodné pro stejnosměrné napájení (primár): **ne**

Výstupní výkon - rozsah [W]: **0 - 60**

Stupeň krytí (IP): **IP20**

Třída ochrany: **II**

Délka [mm]: **185**

Šířka [mm]: **64**

Výška [mm]: **22**

Stmívání Bluetooth: **ne**

Kompatibilita s Apple HomeKit: **ne**

Kompatibilní s Google Assistant: **ne**

Kompatibilní s Amazon Alexa: **ne**

Kompatibilní s Casambi: **ne**

Podpora IFTTT: **ne**

Výkon: **60 W**

Materiál: **plast**

Umístění: **suché prostředí**

Záruka McLED [M]: **36**

EAN: **8595607243148**

Frekvence - rozsah [Hz]: **50 - 50**

Jmenovité napětí - rozsah [V]: **220 - 240**

Výstupní napětí [V]: **12**

12 V DC	5500 mA	60 W	220 - 240 V AC
IP 20	50 Hz	230 V max 0,4 A	PF ≥0,9



