

LED napájecí zdroj 100W, DC12V/8,3A, IP20, plastový

Kód produktu: **ML-732.074.11.0**

Typ produktu: **Plast PS-DC12V/8,3A**

McLED podpora
+420 220 184 886
support@mcled.cz

Popis: LED napěťový zdroj pro LED pásky 100W, výstup DC 12V/8,3A. IP20. Vstupní a výstupní svorkovnice. Vstupní napětí 220 - 240V AC, materiál krytu: plast, barva bílá. Rozměry 180x66x32mm, hmotnost 0,35kg. Zdroj SELV, certifikáty: CE, RoHS, MM, F. Při výběru zdroje počítejte s výkonovou rezervou min. 20%.



Parametry:

Provedení: **Statically**
Vhodný pro venkovní použití: **Ne**
Stmívání 0-10 V: **Ne**
Stmívání 1-10 V: **Ne**
Stmívání DALI: **Ne**
Stmívání DSI: **Ne**
Stmívání DMX: **Ne**
Stmívání integrovaným potenciometrem: **Ne**

Výstupní proud - rozsah [mA]: **0 - 8300**
Vhodné pro stejnosměrné napájení (primár): **Ne**
Výstupní výkon - rozsah [W]: **0 - 100**
Stupeň krytí (IP): **IP20**
Třída ochrany: **II**
Délka [mm]: **180**
Šířka [mm]: **66**
Výška [mm]: **32**

Stmívání LineSwitch: **Ne**
Stmívání vlastním systémem výrobce: **Ne**
Stmívání modulací napájecího napětí: **Ne**
Fázové stmívání na sestupné hraně (trailing edge): **Ne**
Fázové stmívání na náběžné hraně (leading edge): **Ne**
Programovatelné stmívání: **Ne**
RF stmívání: **Ne**
Stmívání redukci sinusovky: **Ne**

Stmívání Bluetooth: **Ne**
Kompatibilita s Apple HomeKit: **Ne**
Kompatibilní s Google Assistant: **Ne**
Kompatibilní s Amazon Alexa: **Ne**
Kompatibilní s Casambi: **Ne**
Podpora IFTTT: **Ne**
Výkon: **100 W**
Materiál: **plast**

Stmívání Touch and Dim: **Ne**
Stmívání Zigbee: **Ne**
Stmívání tlačítkem: **Ne**
Bez stmívání: **Ano**
Kryt, pouzdro: **Plast**
Určeno pro konstantní proud: **Ne**
Určeno pro konstantní napětí: **Ano**
Výstupní napětí - rozsah [V]: **12 - 12**

Umístění: **suché prostředí**
Záruka McLED [M]: **60**
EAN: **8595607108935**
Frekvence - rozsah [Hz]: **50 - 50**
Jmenovité napětí - rozsah [V]: **220 - 240**
Výstupní napětí [V]: **12**

12 V DC	8300 mA	100 W	220 - 240 V AC
IP 20	50 Hz	230 V max 0,6 A	PF ≥ 0,9



