

## LED pásek WW, 160LED, 2488lm/m, 19,2W/m, 24V, IP20, 50m

Kód produktu: **ML-126.888.60.2**Typ produktu: **2835WW-M160L10W20F24RA90-50M****McLED Asist**

+420 220 184 886, +420 220 184 827, +420 220 184 894, +420 220 184 881

support@mcled.cz

Popis: LED pásek SMD2835, teplá bílá (3000K), 19,2W, 160LED, 2488lm/m, CRI>90, segment 50mm, 8LED/segment, IP20, DC 24V, životnost 54000h, šíře 10mm, bílý PCB pásek, max. délka pásku při jednostranném zapojení: 5m, opatřen samolepící páskou 3M, UV stabilní. Balení 50m.

**Parametry:**Provedení: **Páska**Způsob montáže: **Povrchová montáž**Typ světelného zdroje: **LED nevyměnitelný**Počet LED na metr [-]: **160**Počet LED na 1 stopu [-]: **48**Výkon na metr [W]: **19,2**Umístění: **suché prostředí**Výkon světelného zdroje na stopu [W]: **5,8**Světelný tok na metr [lm]: **2488**Druh napětí: **DC**Napětí světelného zdroje [V]: **24 - 24**Úhel vyzařování [°]: **120**Provozní jednotka: **LED driver napěťový**Třída energetické účinnosti vestavěného světelného zdroje: **A++, A+, A (LED)**Jmenovitá životnost L70/B10 při 25 °C [h]: **54000**Stupeň krytí (IP): **IP20**Třída ochrany: **III**Max. celkový příkon [W]: **19,2**Převládající barva světla: **Bílá**Barevná teplota [K]: **2800 - 3100**Index podání barev CRI: **90-100 (třída 1A)**Šířka [mm]: **10**Výška / hloubka [mm]: **1,4**Délka [mm]: **50000**Délka segmentů [mm]: **50**S koncovým dílem: **ne**Se sadou k připojení: **ne**S ochranným krytem: **ne**Samolepící: **ano**Způsob kabeláže: **Zakončeno**Počet pólů: **2**Průřez vodiče [mm<sup>2</sup>]: **0,82**Způsob připojení: **Kabel**Směr vyzařování: **kolmo**Typ čipu: **SMD 2835**Barevná uniformita (MacAdamova elipsa): **SDCM3**Napětí světelného zdroje: **24**Max. délka pásku při jednostranném napájení [m]: **5**Max. délka pásku při oboustranném napájení [m]: **10**Pásek s délkou na míru: **ne**Nutno umístit na hliníkový profil: **ano**Barva světla: **teplá bílá WW**Svítivost: **extra vysoká**Délka pásku v balení: **50 m**Dělitelnost pásku po [mm]: **50 mm**Počet LED na segment: **8**Záruka McLED [M]: **60**EAN: **8595607244879**

**54000**  
h  
L70  
B10

**5**  
Year  
Jahr  
let  
Garantie  
Warranty  
Garantie  
Záruka  
Garantie



<b>WW</b> 2800 - 3100 K	<b>SMD</b> <b>2835</b>	<b>160</b> LED/m	<b>19,2</b> W/m	<b>2488</b> lm/m	<b>10</b> mm
<b>IP</b> <b>20</b>	<b>24 V</b> <b>DC</b>	<b>8 LED</b> <b>50</b> mm	<b>≤ 5 m</b> 24 VDC	<b>≤ 12 m</b> 24 VDC	
<b>CRI</b> ≥90	<b>120°</b>	<b>54<sup>000</sup></b> h L70	<b>AI Profi</b>	High eff. <b>&gt;130</b> lm/W	

