



# LEDINAIRE WT060C Waterproof

## WT060C LED56S/840 PSU TW1 L1500

840 neutrální bílá - Power supply unit

Řada Ledinaire obsahuje výběr oblíbených standardně dostupných LED svítidel, která se vyznačují vysokou úrovní kvality typickou pro společnost Philips a přívětivou cenou. Spolehlivé, energeticky účinné a cenově dostupné – přesně to, co potřebujete.

### Údaje o produktu

General Information		Operating and Electrical	
Vyzařovací úhel světelného zdroje	120 °	Značka ENEC	-
Barva světelného zdroje	840 neutrální bílá	Záruční lhůta	3 roky
Vyměnitelnost světelného zdroje	Ne	Konstantní světelný výkon	No
Počet předřadниковých jednotek	1 unit	Počet produktů v MCB	10
Předřadník / napájecí jednotka / transformátor	PSU [ Power supply unit]	Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano
Včetně předřadníku	Ano	Jednotné hodnocení oslnění CEN	Not applicable
Typ optiky	S	<b>Operating and Electrical</b>	
Divergence světelného paprsku svítidla	120°	Vstupní napětí	220 to 240 V
Řídicí rozhraní	-	Vstupní frekvence	50 nebo 60 Hz
Připojení	Třípólová připojovací jednotka	Počáteční spotřeba energie při stálém světelném toku	- W
Kabel	-	Průměrná spotřeba energie při stálém světelném toku	- W
Třída ochrany IEC	Bezpečnostní třída II	Náběhový proud	3,3 A
Test žhavým drátem	Teplota 850 °C, doba 30 s	Doba náběhu	0,115 ms
Značka hořlavosti	F [ For mounting on normally flammable surfaces]	Účinnost (min.)	0.9
Značka CE	CE mark		

# LEDINAIRE WT060C Waterproof

## Controls and Dimming

Regulovatelné	Ne
---------------	----

## Mechanical and Housing

Materiál pláště	Polykarbonát
Materiál reflektoru	Polykarbonát
Materiál optiky	Polycarbonate
Materiál optického krytu / čoček	Polykarbonát
Materiál uchycení	Nerezavějící ocel
Povrchová úprava optického krytu / čoček	Opálové provedení
Celková délka	1558 mm
Celková šířka	69 mm
Celková výška	59 mm
Barva	Gray and white
Rozměry (výška x šířka x hloubka)	59 x 69 x 1558 mm (2.3 x 2.7 x 61.3 in)

## Approval and Application

IP kód	IP66 [ Chráněno proti proniknutí prachu, chráněno proti silně tryskající vodě ]
Kód ochrany proti mechanickým nárazům	IK08 [ 5 J vandal-protected ]

## Initial Performance (IEC Compliant)

Počáteční světelný tok	5600 lm
Tolerance světelného toku	+/-10%
Počáteční účinnost svítidla LED	120 lm/W
Poč. korel. teplota chromatičnosti	4000 K
Poč. Index barevného podání	>80
Původní chromatičnost	<5

Počáteční příkon	46 W
Tolerance spotřeby energie	+/-10%

## Over Time Performance (IEC Compliant)

Závadovost ovládacího předřadníku při střední životnosti 50 000 h	7,5 %
Jmenovitý světelný tok při střední životnosti* 50 000 h	L70

## Application Conditions

Rozsah okolní teploty	-20 až +45°C
Performance ambient temperature Tq	25 °C
Maximální úroveň stmívání	Nerelevantní
Vhodné pro náhodné spínání	Ano

## Product Data

Úplný kód výrobku	871016336012699
Objednávací název produktu	WT060C LED56S/840 PSU TW1 L1500
EAN/UPC – výrobek	8710163360126
Objednávací kód	36012699
Číslování – počet v balení	1
Číslování – balení v krabici	12
Materiál č. (12NC)	911401876980
Celková hmotnost (kus)	1,000 kg



## Rozměrové výkresy

WT060C TW



Model	A	B	C	D	E	F
WT060C	59	69	69	1558	200	200
WT060C	59	69	69	1558	200	200

## Waterproof WT055C/WT060C

## LEDINAIRE WT060C Waterproof

