

LED pásek NW, 160LED, 2673lm/m, 19,2W/m, 24V, IP20, 50m

Kód produktu: **ML-126.887.60.2**

Typ produktu: **2835NW-M160L10W20F24RA90-50M**

McLED podpora
+420 220 184 886
support@mcled.cz

Popis: LED pásek SMD2835, neutrální bílá (4200K), 19,2W, 160LED, 2673lm/m, CRI>90, segment 50mm, 8LED/segment, IP20, DC 24V, životnost 54000h, šíře 10mm, bílý PCB pásek, max. délka pásku při jednostranném zapojení: 5m, opatřen samolepicí páskou 3M, UV stabilní. Délka 50m.



Parametry:

Provedení: **Páska**
Způsob montáže: **Povrchová montáž**
Typ světelného zdroje: **LED nevyměnitelný**
Počet LED na metr [-]: **160**
Výkon na metr [W]: **19,2**
Světelný tok na metr [lm]: **2673**
Druh napětí: **DC**
Napětí světeln. zdroje [V]: **24 - 24**

Úhel vyzařování [°]: **120**
Provozní jednotka: **LED driver napěťový**
Třída energetické účinnosti vestavěného světelného zdroje: **A++, A+, A (LED)**
Jmenovitá životnost L70/B10 při 25 °C [h]: **54000**
Stupeň krytí (IP): **IP20**
Max. celkový příkon [W]: **19,2**
Převládající barva světla: **Bílá**
Barevná teplota [K]: **4000 - 4500**

Index podání barev CRI: **90-100 (třída 1A)**
Šířka [mm]: **10**
Výška / hloubka [mm]: **1,4**
Délka segmentů [mm]: **50**
S koncovým dílem: **Ne**
Se sadou k připojení: **Ne**
S ochranným krytem: **Ne**
Samolepicí: **Ano**

Způsob kabeláže: **Zakončeno**
Počet pólů: **2**
Průřez vodiče [mm²]: **0,82**
Způsob připojení: **Kabel**
Směr vyzařování: **kolmo**
Typ čipu: **SMD 2835**
Barva základny: **bílá**
Barevná uniformita (MacAdamova elipsa): **SDCM3**

Napětí světelného zdroje: **24**
Max. délka pásku při jednostranném napájení [m]: **5**
Max. délka pásku při oboustranném napájení [m]: **12**
Pásek s délkou na míru: **Ano**
Umístění: **suché prostředí**
Nutno umístit na hliníkový profil: **Ano**
Barva světla: **neutrálně bílý NW**
Svítivost: **extra vysoká**

Dělitelnost pásku po [mm]: **50 mm**
Počet připojovacích vodičů: **2**
Počet LED na segment: **8**
Záruka McLED [M]: **60**
EAN: **8594059199331**
Třída energetické účinnosti dle nařízení EK 2019/2015: **E**



54000
h
L70
B10

5
Year
Jahr
Let
Rokov
Ev
Lat
Warranty
Garantie
Záruka



NW 4000 - 4500 K	SMD 2835	160 LED/m	19,2 W/m	2673 lm/m	10 mm
IP 20	24 V DC	8 LED 50 mm	≤5 m 24 V DC	≤12 m 24 V DC	
CRI ≥90	120°	54000 h L70	Al Profil	High eff. > 130 lm/W	

NW 4000 - 4500 K	SMD 2835	160 LED/m	19,2 W/m	2673 lm/m	10 mm
IP 20	24 V DC	8 LED 50 mm	≤5 m 24 V DC	≤12 m 24 V DC	
CRI ≥90	120°	54000 h L70	Al Profil	High eff. > 130 lm/W	

