

LED pásek NW, 160LED, 2673lm/m, 19,2W/m, 24V, IP20, 50m

Kód produktu: **ML-126.887.60.2**

Typ produktu: **2835NW-M160L10W20F24RA90-50M**

McLED Asist

+420 220 184 886, +420 220 184 827, +420 220 184 894, +420 220 184 881

support@mcled.cz

Popis: LED pásek SMD2835, neutrální bílá (4200K), 19,2W, 160LED, 2673lm/m, CRI>90, segment 50mm, 8LED/segment, IP20, DC 24V, životnost 54000h, šíře 10mm, bílý PCB pásek, max. délka pásku při jednostranném zapojení: 5m, opatřen samolepící páskou 3M, UV stabilní. Délka 50m.



Parametry:

Provedení: **Páska**

Způsob montáže: **Povrchová montáž**

Typ světelného zdroje: **LED nevyměnitelný**

Počet LED na metr [-]: **160**

Počet LED na 1 stopu [-]: **48**

Výkon na metr [W]: **19,2**

Umístění: **suché prostředí**

Výkon světelného zdroje na stopu [W]: **5,8**

Světelný tok na metr [lm]: **2673**

Druh napětí: **DC**

Napětí světelného zdroje [V]: **24 - 24**

Úhel vyzařování [°]: **120**

Provozní jednotka: **LED driver napěťový**

Třída energetické účinnosti vestavěného světelného zdroje: **A++, A+, A (LED)**

Jmenovitá životnost L70/B10 při 25 °C [h]: **54000**

Stupeň krytí (IP): **IP20**

Třída ochrany: **III**

Max. celkový příkon [W]: **19,2**

Převládající barva světla: **Bílá**

Barevná teplota [K]: **4000 - 4500**

Index podání barev CRI: **90-100 (třída 1A)**

Šířka [mm]: **10**

Výška / hloubka [mm]: **1,4**

Délka [mm]: **50000**

Délka segmentů [mm]: **50**

S koncovým dílem: **ne**

Se sadou k připojení: **ne**

S ochranným krytem: **ne**

Samolepící: **ano**

Způsob kabeláže: **Zakončeno**

Počet pólů: **2**

Průřez vodiče [mm²]: **0,82**

Způsob připojení: **Kabel**

Směr vyzařování: **kolmo**

Typ čipu: **SMD 2835**

Barevná uniformita (MacAdamova elipsa): **SDCM3**

Napětí světelného zdroje: **24**

Max. délka pásku při jednostranném napájení [m]: **5**

Max. délka pásku při oboustranném napájení [m]: **12**

Pásek s délkou na míru: **ne**

Nutno umístit na hliníkový profil: **ano**

Barva světla: **neutrálně bílý NW**

Svítivost: **extra vysoká**

Délka pásku v balení: **50 m**

Dělitelnost pásku po [mm]: **50 mm**

Počet LED na segment: **8**

Záruka McLED [M]: **60**

EAN: **8595607244862**



NW 4000 - 4500 K	SMD 2835	160 LED/m	19,2 W/m	2673 lm/m	10 mm
IP 20	24 V DC	8 LED 50 mm	≤ 5 m 24 VDC	≤ 12 m 24 VDC	
CRI ≥ 90	120°	54⁰⁰⁰ h L70	Al Profil	High eff. > 130 lm/W	

