

LED napájecí zdroj 100W, DC24V/4,17A, IP20, kovový

Kód produktu: ML-732.083.45.1

Typ produktu: AI PS24100K

McLED Asist

+420 220 184 886, +420 220 184 827, +420 220 184 894, +420 220 184 881

support@mcled.cz

Popis: LED napěťový zdroj pro LED pásy. Výkon 100W, výstupní napětí DC 24V, proud max. 4,17A. IP20. Vstupní napětí 170 - 250V AC, materiál krytu: kov. Rozměry 110 x 78 x 35,1mm, hmotnost 220g. Při výběru zdroje počítejte s výkonovou rezervou min. 20%.



Parametry:

Provedení: **Statický**

Vhodný pro venkovní použití: **ne**

Stmívání 0-10 V: **ne**

Stmívání 1-10 V: **ne**

Stmívání DALI: **ne**

Stmívání DSI: **ne**

Stmívání DMX: **ne**

Stmívání integrovaným potenciometrem: **ne**

Vhodné pro stejnosměrné napájení (primár): **ne**

Výstupní výkon - rozsah [W]: **100 - 100**

Stupeň krytí (IP): **IP20**

Třída ochrany: **I**

Délka [mm]: **110**

Šířka [mm]: **78**

Výška [mm]: **35,1**

Stmívání Bluetooth: **ne**

Kompatibilita s Apple HomeKit: **ne**

Kompatibilní s Google Assistant: **ne**

Kompatibilní s Amazon Alexa: **ne**

Kompatibilní s Casambi: **ne**

Podpora IFTTT: **ne**

Výkon: **100 W**

Materiál: **kov**

Umístění: **suché prostředí**

Záruka McLED [M]: **24**

EAN: **8594059195166**

Frekvence - rozsah [Hz]: **50 - 60**

Jmenovité napětí - rozsah [V]: **170 - 250**

Výstupní napětí [V]: **24**

Stmívání LineSwitch: **ne**

Stmívání vlastním systémem výrobce: **ne**

Stmívání modulací napájecího napětí: **ne**

Fázové stmívání na sestupné hraně (trailing edge):

ne

Fázové stmívání na náběžné hraně (leading edge):

ne

Programovatelné stmívání: **ne**

RF stmívání: **ne**

Stmívání redukcí sinusovky: **ne**

Stmívání Touch and Dim: **ne**

Stmívání Zigbee: **ne**

Stmívání tlačítkem: **ne**

Funkce řízení konstantního světelného toku: **ne**

Bez stmívání: **ano**

Kryt, pouzdro: **Hliník**

Určeno pro konstantní proud: **ne**

Určeno pro konstantní napětí: **ano**

Výstupní napětí - rozsah [V]: **23 - 25**

Výstupní proud - rozsah [mA]: **0 - 7100**



