


LED pásek CW, 120LED, 630lm/m, 9,6W/m, 12V, IP68, 5m

Kód produktu: **ML-121.866.60.0**Typ produktu: **2835CW-M120L10W68F12RA90-****McLED Asist**


+420 220 184 886, +420 220 184 827, +420 220 184 894, +420 220 184 881

support@mcled.cz

Popis: LED pásek SMD2835, studená bílá (6000K), 9,6W, 120LED, 630lm/m, CRI>90, segment 25mm, 3LED/segment, IP68, DC 12V, životnost 54000h, šíře 10mm, bílý PCB pásek, max. délka pásku při jednostranném zapojení: 5m, opatřen samolepící páskou 3M, UV stabilní. Balení 5m.

**Parametry:**Provedení: **Páska**Způsob montáže: **Povrchová montáž**Typ světelného zdroje: **LED nevyměnitelný**Počet LED na metr [-]: **120**Počet LED na 1 stopu [-]: **36,57**Výkon na metr [W]: **9,6**Umístění: **venkovní prostředí**Výkon světelného zdroje na stopu [W]: **2,93**Světelný tok na metr [lm]: **630**Druh napětí: **DC**Napětí světeln. zdroje [V]: **12 - 12**Úhel vyzařování [°]: **120**Provozní jednotka: **LED driver napěťový**

Třída energetické účinnosti vestavěného světelného

zdroje: **A++, A+, A (LED)**Jmenovitá životnost L70/B10 při 25 °C [h]: **54000**Stupeň krytí (IP): **IP68**Třída ochrany: **III**Max. celkový příkon [W]: **9,6**Převládající barva světla: **Bílá**Barevná teplota [K]: **5600 - 6200**Index podání barev CRI: **90-100 (třída 1A)**Šířka [mm]: **10**Výška / hloubka [mm]: **5**Délka [mm]: **5000**Délka segmentů [mm]: **25**S koncovým dílem: **ne**Se sadou k připojení: **ne**S ochranným krytem: **ne**Samolepící: **ano**Způsob kabeláže: **Zakončeno**Počet pólů: **2**Průřez vodiče [mm²]: **0,82**Způsob připojení: **Kabel**Směr vyzařování: **kolmo**Typ čipu: **SMD 2835**Barevná uniformita (MacAdamova elipsa): **SDCM3**Napětí světelného zdroje: **12**Max. délka pásku při jednostranném napájení [m]: **5**Max. délka pásku při oboustranném napájení [m]: **10**Pásek s délkou na míru: **ne**Nutno umístit na hliníkový profil: **ne**Barva světla: **studeně bílý CW**Svítivost: **střední - dekorativní**Délka pásku v balení: **5 m**Dělitelnost pásku po [mm]: **25 mm**Počet LED na segment: **3**Záruka McLED [M]: **60**EAN: **8595607244152**

54000
h
L70
B10

5
Year
Jahr
Lat
Rokov
Ev
Lat
Garance
Warranty
Garantie
Záruka



CW 5800 - 6100 K	SMD 2835	120 LED/m	9,6 W/m	630 lm/m	10 mm
IP 68	12 V DC	3 LED 25 mm	≤ 5 m 12 VDC	≤ 10 m 12 VDC	
CRI ≥ 90	120°	54000 h L70			

