

Zapuštěné nouzové svítidlo Insert C, 1W, corridor, IP20

Kód produktu: **ML-461.001.68.0**Typ produktu: **IN-1W3H-RC-W6000K**

McLED podpora
+420 220 184 886
support@mcled.cz

Popis: **Zapuštěné nouzové svítidlo Insert C, 1W, IP20, 6000K, 1,5Ah, 3h doba zálohy, corridor, vyzářovací úhel 160°x60°**



Nouzové LED svítidlo **Insert C** o výkonu 1 W vytváří světelný tok 130 lm. Svítidlo je určeno pro **osvětlení únikové cesty** a funguje v **pohotovostním režimu**, tj. svítí pouze po výpadku napájení normálního osvětlení.

Světelné zdroje

Svítidlo je osazeno kvalitními LED čipy s průměrnou životností 50000 hodin. Plného světelného výkonu je dosaženo bez zdatelné prodlevy ihned po zapnutí. **Tón světla je chladně bílý** o teplotě chromatičnosti 6000 K s indexem barevného podání CRI 80.

Konstrukce

Těleso svítidla je plastové, bílé barvy, kruhového tvaru o průměru 40 mm a výšce 23 mm. Z hlediska ochrany před vniknutím cizích těles (prachu) a vody dosahuje základní krytí IP20. Optický systém zajišťuje rozptyl světla s vyzářovacím úhlem 160x60°. Integrovaná **LiFePO4 baterie** o napětí 3,2 V a kapacitě 1500 mAh umožňuje **nouzové svícení po dobu tří hodin**.

Montáž

Svítidlo je určeno pro **stropní vestavnou montáž** do podhledu v suchých interiérech. Součástí balení je samostatný předřadník s integrovanou baterií, který je ke svítidlu připojen kabelem.

Připojení

Svítidlo patří do II. třídy elektrických spotřebičů. Připojuje se na **standardní síťové napětí** 230V/50Hz. Předřadník nemá svorkovnici a je vybaven připojovacím kabelovým vývodem.

Parametry:

Způsob montáže: **Vestavná**Funkce: **Osvětlení únikové cesty**S piktogramem: **Ne**Monitorovací zařízení: **Bez**Typ provozu: **Pohotovostní režim (svítidlo pouze pro nouzové osvětlení)**S dálkovým připojením: **Ne**Zdroj napájení v nouzovém režimu: **Individuální baterie**Typ světelného zdroje: **LED nevyměnitelný**Výkon světelného zdroje [W]: **1**Samostatnost [h]: **3**Světelný tok v nouzovém režimu [lm]: **130**Převládající barva světla: **Bílá**Index podání barev CRI: **80-89 (třída 1B)**Vhodné pro nouzové osvětlení: **Ano**Barva světla: **chladně bílý CW**Úhel vyzářování (°): **160x60**Se světelným zdrojem: **Ano**Materiál pouzdra: **Plast**Barva krytu: **Bílá**Materiál difuzoru: **Plast čirý**Druh napětí: **AC**Jmenovité napětí od / do [V]: **220 - 240**Jmenovitá životnost L70/B50 při 25 °C [h]: **50000**Stupeň krytí (IP): **IP20**Rázová pevnost (IK): **IK 03**Třída ochrany: **II**Max. celkový příkon [W]: **1**Jmenovitý světelný tok [lm]: **130**Barevná teplota [K]: **6000**Účinnost: **0,5**Výška / hloubka [mm]: **23**Vnější průměr [mm]: **40**Záruka McLED [M]: **24**EAN: **8595607110563**

