

Zapuštěné nouzové svítidlo Insert O, 1W, antipanik, IP20

Kód produktu: **ML-461.002.68.0**Typ produktu: **IN-1W3H-RO-W6000K****McLED Asist**

+420 220 184 886, +420 220 184 827, +420 220 184 894, +420 220 184 881

support@mcled.cz

Popis: **Zapuštěné nouzové svítidlo Insert O, 1W, IP20, 6000K, 1,5Ah, 3h doba zálohy, antipanik, vyzařovací úhel 140°**

Nouzové LED svítidlo **Insert O** o výkonu 1 W vytváří světelný tok 120 lm. Svítidlo je určeno pro **antipanické osvětlení** prostoru a funguje v **pohotovostním režimu**, tj. svítí pouze po výpadku napájení normálního osvětlení.

Světelné zdroje

Svítidlo je osazeno kvalitními LED čipy s průměrnou životností 50000 hodin. Plného světelného výkonu je dosaženo bez zřetelné prodlevy ihned po zapnutí. **Tón světla je chladně bílý** o teplotě chromatičnosti 6000 K s indexem barevného podání CRI 80.

Konstrukce

Těleso svítidla je plastové, bílé barvy, kruhového tvaru o průměru 40 mm a výšce 23,4 mm. Z hlediska ochrany před vniknutím cizích těles (prachu) a vody dosahuje krytí IP20. Optický systém zajišťuje rozptyl světla s vyzařovacím úhlem 140°. Integrovaná **LiFePO4 baterie** o napětí 3,2 V a kapacitě 1500 mAh umožňuje **nouzové svícení po dobu tří hodin**.

Montáž

Svítidlo je určeno pro **stropní vestavnou montáž** do podhledu v suchých interiérech. Součástí balení je samostatný předřadník s integrovanou baterií, který je ke svítidlu připojen kabelem.

Připojení

Svítidlo patří do II. třídy elektrických spotřebičů. Připojuje se na **standardní síťové napětí 230V/50Hz**. Předřadník nemá svorkovnici a je vybaven připojovacím kabelovým vývodem.

Parametry:Způsob montáže: **Vestavná**Funkce: **Osvětlení únikové cesty**S piktogramem: **ne**Monitorovací zařízení: **Bez**Typ provozu: **Pohotovostní režim (svítidlo pouze pro nouzové osvětlení)**S dálkovým připojením: **ne**Zdroj napájení v nouzovém režimu: **Individuální baterie**Typ světelného zdroje: **LED nevyměnitelný**Převládající barva světla: **Bílá**Index podání barev CRI: **80-89 (třída 1B)**Vhodné pro nouzové osvětlení: **ano**Barva světla: **chladně bílý CW**Úhel vyzařování (°): **140**Žáruka McLED [M]: **24**EAN: **8595607246811**Se světelným zdrojem: **ano**Materiál pouzdra: **Plast**Barva krytu: **Bílá**Materiál difuzoru: **Plast transparentní**Druh napětí: **AC**Jmenovité napětí od / do [V]: **220 - 240**Jmenovitá životnost L70/B50 při 25 °C [h]: **50000**Stupeň krytí (IP): **IP20**Samostatnost [h]: **3**Světelný tok v nouzovém režimu [lm]: **120**Třída ochrany: **II**Max. celkový příkon [W]: **1**Jmenovitý světelný tok [lm]: **120**Barevná teplota [K]: **6000**Účinnost: **0,5**Výška / hloubka [mm]: **23,4**Vnější průměr [mm]: **40**Výkon světelného zdroje [W]: **1**

