

Přisazené nouzové svítidlo Superior O, 3W, antipanik, IP54

Kód produktu: **ML-461.004.68.0**Typ produktu: **SU-3W3H-SO-W6000K**

McLED Asist

+420 220 184 886, +420 220 184 827, +420 220 184 894, +420 220 184 881

support@mcled.cz

Popis: Přisazené nouzové svítidlo Superior O, 3W, IP54, 6000K, 1,5Ah, 3h doba zálohy, antipanik, vyzařovací úhel 180°



Nouzové LED svítidlo **Superior O** o výkonu 3 W vytváří světelný tok 280 lm. Svítidlo je určeno pro **antipanické osvětlení** prostoru a funguje v **pohotovostním režimu**, tj. svítí pouze po výpadku napájení normálního osvětlení.

Světelné zdroje

Svítidlo je osazeno kvalitními LED čipy s průměrnou životností 50000 hodin. Plného světelného výkonu je dosaženo bez zdatelné prodlevy ihned po zapnutí. **Tón světla je chladně bílý** o teplotě chromatičnosti 6000 K s indexem barevného podání CRI 80.

Konstrukce

Těleso svítidla je plastové, bílé barvy, čtvercového tvaru o šířce 130 mm a výšce 33 mm. Z hlediska ochrany před vniknutím cizích těles (prachu) a vody dosahuje krytí IP54. Optický systém zajišťuje rozptyl světla s vyzařovacím úhlem 180°. Integrovaná **LiFePO4 baterie** o napětí 6,4 V a kapacitě 1500 mAh umožňuje **nouzové svícení po dobu tří hodin**.

Montáž

Svítidlo je určeno pro **stropní přisazenou montáž** do suchých nebo vlhkých interiérů. Pro připevnění základny svítidla ke stropu lze využít vruty a hmoždinky, které jsou součástí dodávky svítidla.

Připojení

Svítidlo patří do II. třídy elektrických spotřebičů. Připojuje se na **standardní síťové napětí 230V/50Hz**. Svorkovnice svítidla je dvoupólová bezšroubová. Svítidlo nelze připojit smyčkováním.

Parametry:

Způsob montáže: **Stropní**Funkce: **Osvětlení únikové cesty**S piktogramem: **ne**Monitorovací zařízení: **Bez**Typ provozu: **Pohotovostní režim (svítidlo pouze pro nouzové osvětlení)**S dálkovým připojením: **ne**Zdroj napájení v nouzovém režimu: **Individuální baterie**Typ světelného zdroje: **LED nevyměnitelný**Světelný tok v nouzovém režimu [lm]: **280**Převládající barva světla: **Bílá**Index podání barev CRI: **80-89 (třída 1B)**Vhodné pro nouzové osvětlení: **ano**Barva světla: **chladně bílý CW**Úhel vyzařování (°): **180**Záruka McLED [M]: **24**EAN: **8595607246835**Se světelným zdrojem: **ano**Materiál pouzdra: **Plast**Barva krytu: **Bílá**Materiál difuzoru: **Plast transparentní**Druh napětí: **AC**Jmenovité napětí od / do [V]: **220 - 240**Jmenovitá životnost L70/B50 při 25 °C [h]: **50000**Stupeň krytí (IP): **IP54**Výkon světelného zdroje [W]: **3**Samostatnost [h]: **3**Třída ochrany: **II**Max. celkový příkon [W]: **3**Jmenovitý světelný tok [lm]: **280**Barevná teplota [K]: **6000**Účinnost: **0,5**Šířka [mm]: **130**Výška / hloubka [mm]: **33**Délka [mm]: **130**

