

Stupňovitá vývodka

SNI M32



SNI M32

Stupňovitá vývodka

Číslo výrobku: 21643201

Rozměry: 37 x 37 x 20 mm

Stupňovitá vývodka, IP55, s uzavřenou těsnicí membránou, odříznutelná ve více stupních, termoplastický elastomer (TPE), pro tloušťky stěny 1,5 - 4 mm, šedá

Rozsah těsnění 13 - 26,5 mm



Technická data

elektrické vlastnosti

druh krytí:	IP55
-------------	------

barva

barva příslušenství:	světle šedá
----------------------	-------------

rozměry

šířka:	37 mm
délka:	37 mm
výška:	20 mm

materiálové vlastnosti

Odolné proti UV záření:	ne
bez obsahu halogenů:	ano
průmyslová kvalita:	ne

mechanické vlastnosti

pro tloušťky stěny max.:	4.5 mm
pro těsnicí rozsah min.:	13 mm
pro těsnicí rozsah max.:	26.5 mm
pro tloušťky stěny min.:	1.5 mm

okolní podmínky

Místo instalace:	Vnitřní oblast
------------------	----------------

Sales Information

EAN:	4013902878758
Packing Unit Code:	C62
ETIM Class:	EC000451
Číslo celní sazby:	39269097