

Přisazené nouzové svítidlo se symboly Sign P, 2W, IP20

Kód produktu: **ML-462.003.68.0**Typ produktu: **SI-2W3H-SP-W6000K**

McLED Asist

+420 220 184 886, +420 220 184 827, +420 220 184 894, +420 220 184 881

support@mcled.cz

Popis: Přisazené nouzové svítidlo se symboly Sign P, 2W, IP20, 6000K, 3h doba zálohy, svítící při výpadku/trvale. Součástí balení jsou úchyty k upevnění na stěnu a sada piktogramů - šipky vlevo, vpravo, nahoru, dolů a nápis EXIT.



Nouzové piktogramové LED svítidlo **Sign P** o výkonu 2 W vytváří světelný tok 60 lm. Svítidlo je určeno pro **vyznačení směru úniku** s **pozorovací vzdáleností 26 m** a může fungovat jak v **pohotovostním tak i trvalém režimu**, tj. svítí při výpadku napájení normálního osvětlení a může navíc svítit i trvale v době funkčního normálního osvětlení.

Světelné zdroje

Svítidlo je osazeno kvalitními LED čipy s průměrnou životností 50000 hodin. Plného světelného výkonu je dosaženo bez znatelné prodlevy ihned po zapnutí. **Tón světla je chladně bílý** o teplotě chromatičnosti 6000 K s indexem barevného podání CRI 80.

Konstrukce

Těleso svítidla je plastové, bílé barvy, obdélníkového tvaru o délce 267 mm, šířce 34 mm a výšce 171 mm. Z hlediska ochrany před vniknutím cizích těles (prachu) a vody dosahuje krytí IP20. Optický systém zajišťuje prosvícení příslušného piktogramu – buď ve formě šipky (←, →, ↑, ↓) nebo textu „EXIT“. Integrovaná **LiFePO4 baterie** o napětí 3,2 V a kapacitě 600 mAh umožňuje **nouzové svícení po dobu tří hodin**.

Montáž

Svítidlo je určeno pro **stropní závěsnou montáž** do suchých interiérů. Upevnění svítidla ke stropu je zajištěno dvěma lankovými závěsy s plynule nastavitelnou délkou (max. 1 m) .

Připojení

Svítidlo patří do II. třídy elektrických spotřebičů. Připojuje se na **standardní síťové napětí** 230V/50Hz. Svorkovnice svítidla je dvoupólová šroubová a neumožňuje připojení smyčkováním.

Parametry:

Způsob montáže: [Povrchová montáž](#)Funkce: [Značení únikové cesty](#)Typ označení/štítku: [Vložený list/cedule](#)Typ indikátoru / piktogramu: [Jedno/dvoustranný](#)S piktogramem: [ano](#)Monitorovací zařízení: [Bez](#)Typ provozu: [Trvalý provoz / Nouzový režim \(svítidlo pro nouzové i trvalé osvětlení\)](#)S dálkovým připojením: [ne](#)Výška / hloubka [mm]: [171](#)Délka [mm]: [267](#)Výkon světelného zdroje [W]: [2](#)Samostatnost [h]: [3](#)Světelný tok v nouzovém režimu [lm]: [60](#)Převládající barva světla: [Bílá](#)Index podání barev CRI: [80-89 \(třída 1B\)](#)Vhodné pro nouzové osvětlení: [ano](#)Barva světla: [chladně bílý CW](#)Záruka McLED [M]: [24](#)EAN: [8595607248020](#)Zdroj napájení v nouzovém režimu: [Individuální baterie](#)Typ světelného zdroje: [LED nevyměnitelný](#)Se světelným zdrojem: [ano](#)Materiál pouzdra: [Plast](#)Barva krytu: [Bílá](#)Materiál difuzoru: [Plast transparentní](#)Druh napětí: [AC](#)Jmenovité napětí od / do [V]: [220 - 240](#)Jmenovitá životnost L70/B50 při 25 °C [h]: [50000](#)Stupeň krytí (IP): [IP20](#)Třída ochrany: [II](#)Max. celkový příkon [W]: [2](#)Jmenovitý světelný tok [lm]: [60](#)Barevná teplota [K]: [6000 - 6000](#)Účinnost: [0,5](#)Max. pozorovací vzdálenost [m]: [26](#)Šířka [mm]: [34](#)

