



Základní popis

Výrobová řada	SpaceLogic KNX
Typ produktu nebo součásti	Kombinované relé
Pracovní režim	Sběrníkový systém KNX
Typ sběrnice	KNX
Rated input	Stav ON/OFF:

Doplňky

Upevnění	Lišta DIN
[Ue] jmenovité pracovní napětí	250 V AC 50/60 Hz
[In] jmenovitý proud	16 A 10 A
Počet výstupů	8 4

Prostředí

Stupeň krytí IP	IP20
-----------------	------

Jednotky balení

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	7,7 cm
Package 1 Width	12,4 cm
Package 1 Length	15,7 cm
Package 1 Weight	366,0 g
Unit Type of Package 2	S04
Number of Units in Package 2	24
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	40,0 cm
Package 2 Length	60,0 cm
Package 2 Weight	9,596 kg

Nabídka udržitelnosti

Stav udržitelné nabídky	Green Premium produkt
Nariadení REACH	Deklarace REACH
Směrnice EU RoHS	V souladu Deklarace EU RoHS
Neobsahuje rtuť	Ano
Nariadení China RoHS	Prohlášení O&Nbsp;Nařízení China RoHS
Informace výjimce o RoHS	Ano

Informace o životním prostředí	Environmentální Profil Produktu
Životní cyklus	Informace O Ukončení Životnosti

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------
