



### Základní popis

Výrobová řada	SpaceLogic KNX
Typ produktu nebo součásti	Kombinované relé
Pracovní režim	Sběrníkový systém KNX
Typ sběrnice	KNX
Rated input	Stav ON/OFF:

### Doplňky

Upevnění	Lišta DIN
[Ue] jmenovité pracovní napětí	250 V AC 50/60 Hz
[In] jmenovitý proud	16 A 10 A
Počet výstupů	8 4

### Prostředí

Stupeň krytí IP	IP20
-----------------	------

### Jednotky balení

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	8 cm
Package 1 Width	12,4 cm
Package 1 Length	15,7 cm
Package 1 Weight	380 g
Unit Type of Package 2	S04
Number of Units in Package 2	24
Package 2 Height	30 cm
Package 2 Width	40 cm
Package 2 Length	60 cm
Package 2 Weight	9,904 kg

### Nabídka udržitelnosti

Stav udržitelné nabídky	Green Premium produkt
Nariadení REACH	<a href="#">Deklarace REACH</a>
Směrnice EU RoHS	V souladu <a href="#">Deklarace EU RoHS</a>
Neobsahuje rtuť	Ano
Nariadení China RoHS	<a href="#">Prohlášení O&amp;Nbsp;Nařízení China RoHS</a>
Informace výjimce o&nbsp;RoHS	<a href="#">Ano</a>

---

Informace o životním prostředí	<a href="#">Environmentální Profil Produktu</a>
Životní cyklus	<a href="#">Informace O Ukončení Životnosti</a>

---

## Záruční lhůta

---

Záruka	18 měsíců
--------	-----------

---