

LED pásek NW, 120LED, 1100lm/m, 14W/24V, IP67, 50m

Kód produktu: **ML-126.012.90.2**

Typ produktu: **2835NW-M120L12W67F24RA90-50M**

McLED Asist

+420 220 184 886, +420 220 184 827, +420 220 184 894, +420 220 184 881

support@mcled.cz

Popis: LED pásek SMD2835, neutrální bílá (4200K), 14W, 120LED, 1100lm/m, CRI>90, segment 50mm, 6LED/segment, IP67, DC 24V, životnost 50000h, šíře 12mm, bílý PCB pásek, max. délka pásku při jednostranném zapojení: 5m, opatřen samolepící páskou 3M, UV stabilní. Balení 50m.



Parametry:

Provedení: **Páska**

Způsob montáže: **Povrchová montáž**

Typ světelného zdroje: **LED nevyměnitelný**

Počet LED na metr [-]: **120**

Počet LED na 1 stopu [-]: **36**

Výkon na metr [W]: **14**

Umístění: **venkovní prostředí**

Výkon světelného zdroje na stopu [W]: **4,27**

Světelný tok na metr [lm]: **1100**

Druh napětí: **DC**

Napětí světeln. zdroje [V]: **24 - 24**

Úhel vyzařování [°]: **120**

Provozní jednotka: **LED driver napěťový**

Třída energetické účinnosti vestavěného světelného

zdroje: **A++, A+, A (LED)**

Jmenovitá životnost L70/B10 při 25 °C [h]: **50000**

Stupeň krytí (IP): **IP67**

Třída ochrany: **III**

Max. celkový příkon [W]: **14**

Převládající barva světla: **Bílá**

Barevná teplota [K]: **3800 - 4100**

Index podání barev CRI: **90-100 (třída 1A)**

Šířka [mm]: **12**

Výška / hloubka [mm]: **5**

Délka [mm]: **50000**

Délka segmentů [mm]: **50**

S koncovým dílem: **ne**

Se sadou k připojení: **ne**

S ochranným krytem: **ne**

Samolepící: **ano**

Způsob kabeláže: **Zakončeno**

Počet pólů: **2**

Průřez vodiče [mm²]: **0,82**

Způsob připojení: **Kabel**

Směr vyzařování: **kolmo**

Typ čipu: **SMD 2835**

Barevná uniformita (MacAdamova elipsa): **SDCM3**

Napětí světelného zdroje: **24**

Max. délka pásku při jednostranném napájení [m]: **5**

Max. délka pásku při oboustranném napájení [m]: **10**

Pásek s délkou na míru: **ne**

Nutno umístit na hliníkový profil: **ne**

Barva světla: **neutrálně bílý NW**

Svítivost: **střední - dekorativní**

Délka pásku v balení: **50 m**

Dělitelnost pásku po [mm]: **50 mm**

Počet LED na segment: **6**

Záruka McLED [M]: **60**




EAN: **8595607248990**



50000
h
L70
B50

5
Year
Jahr
Zeit
Warranty
Garantie
Záruka
Garantie



NW 4200 K	SMD 2835	120 LED/m	14 W/m	1100 lm/m	 12 mm
IP 67	24 V DC	6 LED 50 mm	 ≤5 m 24 VDC	 ≤10 m 24 VDC	
CRI 90	120°	50000 h <small>L70 B50</small>			

