

## LED pásek WW, 120LED, 1040lm/m, 14W/24V, IP67, 50m

Kód produktu: **ML-126.013.90.2**

Typ produktu: **2835WW-M120L12W67F24RA90-50M**

**McLED podpora**  
+420 220 184 886  
support@mcled.cz

Popis: LED pásek SMD2835, teplá bílá (3000K), 14W, 120LED, 1040lm/m, CRI>90, segment 50mm, 6LED/segment, IP67, DC 24V, životnost 50000h, šíře 12mm, bílý PCB pásek, max. délka pásku při jednostranném zapojení: 5m, opatřen samolepicí páskou 3M, UV stabilní. Balení 50m.



### Parametry:

Provedení: **Páska**  
Způsob montáže: **Povrchová montáž**  
Typ světelného zdroje: **LED nevyměnitelný**  
Počet LED na metr [-]: **120**  
Výkon na metr [W]: **14**  
Světelný tok na metr [lm]: **1040**  
Druh napětí: **DC**  
Napětí světeln. zdroje [V]: **24 - 24**

Úhel vyzařování [°]: **120**  
Provozní jednotka: **LED driver napěťový**  
Třída energetické účinnosti vestavěného světelného zdroje: **A++, A+, A (LED)**  
Jmenovitá životnost L70/B10 při 25 °C [h]: **50000**  
Stupeň krytí (IP): **IP67**  
Max. celkový příkon [W]: **14**  
Převládající barva světla: **Bílá**  
Barevná teplota [K]: **2850 - 3150**

Index podání barev CRI: **90-100 (třída 1A)**  
Šířka [mm]: **12**  
Výška / hloubka [mm]: **5**  
Délka segmentů [mm]: **50**  
S koncovým dílem: **Ne**  
Se sadou k připojení: **Ne**  
S ochranným krytem: **Ne**  
Samolepicí: **Ano**

Způsob kabeláže: **Zakončeno**  
Počet pólů: **2**  
Průřez vodiče [mm<sup>2</sup>]: **0,82**  
Způsob připojení: **Kabel**  
Směr vyzařování: **kolmo**  
Typ čipu: **SMD 2835**  
Barva základny: **bílá**  
Barevná uniformita (MacAdamova elipsa): **SDCM3**

Napětí světelného zdroje: **24**  
Max. délka pásku při jednostranném napájení [m]: **5**  
Max. délka pásku při oboustranném napájení [m]: **10**  
Pásek s délkou na míru: **Ano**  
Umístění: **venkovní prostředí**  
Nutno umístit na hliníkový profil: **Ne**  
Barva světla: **teplé bílé WW**  
Svítivost: **vysoká - osvětlovací**

Dělitelnost pásku po [mm]: **50 mm**  
Počet připojovacích vodičů: **2**  
Počet LED na segment: **6**  
Záruka McLED [M]: **60**  
EAN: **8595607135443**  
Třída energetické účinnosti dle nařízení EK 2019/2015: **G**  
Značka LED čipu: **San'an**



50 000 h  
L70 B50

5 Year  
Jahr  
Let  
Warranty  
Garantie  
Garanzia



<b>WW</b> 3000 K	<b>SMD</b> 2835	120 LED/m	14 W/m	1040 lm/m	12 mm
<b>IP</b> 67	24 V DC	6 LED 50 mm	≤5 m 24 VDC	≤10 m 24 VDC	
<b>CRI</b> 90	120°	50 000 h L70 B50			

<b>WW</b> 3000 K	<b>SMD</b> 2835	120 LED/m	14 W/m	1040 lm/m	12 mm
<b>IP</b> 67	24 V DC	6 LED 50 mm	≤5 m 24 VDC	≤10 m 24 VDC	
<b>CRI</b> 90	120°	50 000 h L70 B50			

