

LED pásek RGB, 60LED, 12W/24V, IP67, 50m

Kód produktu: **ML-128.001.90.2**

Typ produktu: **5050RGB-M60L12W67F24**

McLED podpora
+420 220 184 886
support@mcled.cz

Popis: LED pásek SMD5050, RGB - barevný, 12W, 60LED, 320lm/m, segment 100mm, 6LED/segment, IP67, DC 24V, životnost 50000h, šíře 12mm, bílý PCB pásek, max. délka pásku při jednostranném zapojení: 5m, opatřen samolepicí páskou 3M.



Parametry:

Provedení: **Páska**
Způsob montáže: **Povrchová montáž**
Typ světelného zdroje: **LED nevyměnitelný**
Počet LED na metr [-]: **60**
Výkon na metr [W]: **12**
Světelný tok na metr [lm]: **320**
Druh napětí: **DC**
Napětí světeln. zdroje [V]: **24 - 24**

Průřez vodiče [mm²]: **0,8**
Způsob připojení: **Kabel**
Směr vyzařování: **kolmo**
Typ čipu: **SMD 5050**
Barva základny: **bílá**
Barevná uniformita (MacAdamova elipsa): **SDCM3**
Napětí světelného zdroje: **24**
Max. délka pásku při jednostranném napájení [m]: **5**

Úhel vyzařování [°]: **120**
Provozní jednotka: **LED driver napěťový**
Třída energetické účinnosti vestavěného světelného zdroje: **A++, A+, A (LED)**
Jmenovitá životnost L70/B10 při 25 °C [h]: **50000**
Stupeň krytí (IP): **IP67**
Max. celkový příkon [W]: **12**
Převládající barva světla: **RGB**
Šířka [mm]: **12**

Max. délka pásku při oboustranném napájení [m]: **10**
Pásek s délkou na míru: **Ano**
Umístění: **venkovní prostředí**
Nutno umístit na hliníkový profil: **Ne**
Barva světla: **barevný - RGB**
Svítivost: **střední - dekorativní**
Dělitelnost pásku po [mm]: **100 mm**
Počet připojovacích vodičů: **4**

Výška / hloubka [mm]: **5**
Délka segmentů [mm]: **100**
S koncovým dílem: **Ne**
Se sadou k připojení: **Ne**
S ochranným krytem: **Ne**
Samolepicí: **Ano**
Způsob kabeláže: **Zakončeno**
Počet pólů: **4**

Počet LED na segment: **6**
Záruka McLED [M]: **60**
EAN: **8595607129541**
Třída energetické účinnosti dle nařízení EK 2019/2015: **G**



50000 h
L70 B50

5 Year
Jahr
Let
Mesek
Ev
Lat
Garancia - Warranty - Garantie



RGB	SMD 5050	60 LED/m	12 W/m	320 lm/m	12 mm
IP 67	24 V DC	6 LED 100 mm	≤5 m 24 VDC	≤10 m 24 VDC	
CRI 90	120°	50000 h L70 B50			

RGB	SMD 5050	60 LED/m	12 W/m	320 lm/m	12 mm
IP 67	24 V DC	6 LED 100 mm	≤5 m 24 VDC	≤10 m 24 VDC	
CRI 90	120°	50000 h L70 B50			

