

# DATOVÝ LIST PRODUKTU

## LED BULKHEAD 11 W 4000 K BK

LED BULKHEAD | Nástěnná a stropní svítidla



### Oblasti použití

- Venkovní
- Suterény, garáže, sklady

### Výhody výrobku

- Snadná a rychlá instalace
- Úspora energie díky LED technologii

### Vlastnosti výrobku

- Jasná a funkční venkovní LED svítidla
- Stupeň krytí: IP54



## TECHNICKÉ ÚDAJE

## ELEKTRICKÉ ÚDAJE


|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Jmenovitý výkon   | 11,00 W       |
| Jmenovité napětí  | 220...240 V   |
| Síťová frekvence  | 50...60 Hz    |
| Jmenovitý proud   | 105 mA        |
| Účinník $\lambda$ | > 0,5         |
| Třída ochrany     | II            |
| Provozování       | Mains voltage |

## Fotometrická data

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Světelný tok            | 800 lm       |
| Světelná účinnost       | 76 lm/W      |
| Teplota chromatičnosti  | 4000 K       |
| Barva světla (označení) | Studená bílá |
| Index podání barev Ra   | $\geq 80$    |
| Vyzařovací úhel         | 120 °        |

## ROZMĚRY A HMOTNOST

|              |           |
|--------------|-----------|
| Délka        | 216.00 mm |
| Šířka        | 143.00 mm |
| Výška        | 79.00 mm  |
| Váha výrobku | 245,00 g  |



## MATERIÁLY A BARVY

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Barva produktu      | Black |
| Barva těla svítidla | Black |

|                        |                                       |
|------------------------|---------------------------------------|
| Výrobní materiál       | Polycarbonate (PC)                    |
| Výrobní materiál obalu | Acrylonitrile butadiene styrene (ABS) |
| Obsah rtuti            | 0.0 mg                                |

## APLIKACE A MONTÁŽ

|                                          |                     |
|------------------------------------------|---------------------|
| Rozsah okolní teploty                    | -20...+40 °C        |
| Typ zapojení                             | Screw terminal      |
| Druh ochrany                             | IP54                |
| Třída ochrany IK (rázová odolnost) [PIM] | IK06                |
| Dimmable [calc.]                         | Ne                  |
| Typ montáže                              | Surface             |
| Místo montáže                            | Stěna               |
| Vyměnitelný LED modul                    | Bez možnosti výměny |

## Životnost

|                                     |         |
|-------------------------------------|---------|
| Střední doba života L70/B50 @ 25 °C | 30000 h |
| Počet spínacích cyklů               | 100000  |

## CERTIFIKACE A NORMY

|           |                         |
|-----------|-------------------------|
| Standardy | CE / EAC / REACH / ROHS |
|-----------|-------------------------|

## equipment\_accessories

– Včetně kompletního příslušenství pro montáž a zapojení

## KE STAŽENÍ

| KE STAŽENÍ                                                                          |                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|   | User instruction<br>LED BULKHEAD                  |
|  | Tendrová dokumentace<br>Tender Text 4058075271685 |

## LOGISTICKÉ ÚDAJE

| Kód produktu  | Jednotka balení (kusy/jednotku) | Rozměry (délka x šířka x výška) | Hrubá hmotnost | Objem                |
|---------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------|----------------------|
| 4058075271685 | Folding box<br>1                | 86 mm x 150 mm x 225 mm         | 282.00 g       | 2.90 dm <sup>3</sup> |

| Kód produktu  | Jednotka balení (kusy/jednotku) | Rozměry (délka x šířka x výška) | Hrubá hmotnost | Objem                 |
|---------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------|-----------------------|
| 4058075271692 | Shipping box<br>6               | 315 mm x 273 mm x 245 mm        | 1982.00 g      | 21.07 dm <sup>3</sup> |

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

## VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.