

LED přisazené svítidlo Cala 40, 40W, 2700K

Kód produktu: **ML-411.231.32.0**

Typ produktu: **CAL20S-40/270W2700K44N**

McLED podpora
+420 220 184 886
support@mcled.cz

Popis: **LED stropní a nástěnné svítidlo 40W (ekvivalent 270W úspora až 85%), 230V, IP44, 2700K - neutrální bílá, světelný tok 3610lm, vyzařovací úhel 120°, Ra>80, životnost až 30.000h, rozměry ø 500 x 140, materiál plech/plast, nestmívatelné, PF>0,9**



Parametry:

Vhodné pro nástěnnou montáž: **Ano**

Vhodné pro závěsnou montáž: **Ne**

Vhodné pro stropní montáž: **Ano**

Vhodné pro vestavnou montáž: **Ne**

Vhodné pro přisazenou montáž: **Ano**

Vhodné pro uspořádání ve světelné linii: **Ne**

Vhodné pro pracoviště s monitorem dle EN 12464-

1: **Ne**

Typ světelného zdroje: **LED**

Svítidlo s omezenou teplotou povrchu - zn. "D": **Ne**

Vhodné pro nouzové osvětlení: **Ne**

S pohybovým čidlem : **Ne**

Se senzorem osvětlení: **Ne**

Zakrytí svítidla tepelně izolačním materiálem
možné: **Ne**

S větracími otvory: **Ne**

Max. celkový příkon [W]: **40**

Jmenovitý světelný tok [lm]: **3610**

Se světelným zdrojem: **Ano**

Vhodné pro počet světelných zdrojů: **1**

Objímka: **Bez**

Materiál pouzdra: **Ocelový plech**

Barva krytu: **Bílá**

Materiál difuzoru: **Plast mléčný**

Druh napětí: **AC**

Jmenovité napětí od / do [V]: **220 - 240**

Převládající barva světla: **Bílá**

Barevná teplota [K]: **2700 - 2950**

Index podání barev CRI: **80-89 (třída 1B)**

Výška / hloubka [mm]: **140**

Vnější průměr [mm]: **500**

Teplota okolí [°C]: **-20 - 40**

Výkon světelného zdroje [W]: **40**

Průměrná jmenovitá životnost [h]: **30000**

Provozní jednotka: **LED driver proudový**

Provozní jednotka součástí: **Ano**

Rozložení světla: **Symetrický**

Vyzařovací úhel: **Rozptýlený svazek**

Výstup světla: **Přímý**

Třída energetické účinnosti vestavěného

světelného zdroje: **E**

Stupeň krytí (IP): **IP44**

Třída ochrany: **I**

Úhel vyzařování (°): **120**

Barva světla: **teple bílý WW**

Náhrada za: **270 W**

Barevná teplota [K]: **2700**

Záruka McLED [M]: **36**

Stmívání a výběr výkonů: **Nestmívatelné**

EAN: **8595607110723**



