

LED přísazené svítidlo Cala 40, 40W, 2700K

Kód produktu: **ML-411.231.32.0**

Typ produktu: **CAL20S-40/270W2700K44N**

McLED Asist

+420 220 184 886, +420 220 184 827, +420 220 184 894, +420 220 184 881

support@mcled.cz

Popis: LED stropní a nástěnné svítidlo 40W (ekvivalent 270W úspora až 85%), 230V, IP44, 2700K - neutrální bílá, světelný tok 3610lm, vyzařovací úhel 120°, Ra>80, životnost až 30.000h, rozměry ø 500 x 140, materiál plech/plast, nestmívatelné, PF>0,9



Parametry:

Vhodné pro nástěnnou montáž: **ano**

Vhodné pro závěsnou montáž: **ne**

Vhodné pro stropní montáž: **ano**

Vhodné pro vestavnou montáž: **ne**

Vhodné pro přísazenou montáž: **ano**

Vhodné pro uspořádání ve světelné linii: **ne**

Vhodné pro pracoviště s monitorem dle EN 12464-1: **ne**

Typ světelného zdroje: **LED**

Svítidlo s omezenou teplotou povrchu - zn. "D": **ne**

Vhodné pro nouzové osvětlení: **ne**

S pohybovým čidlem: **ne**

Se senzorem osvětlení: **ne**

Zakrytí svítidla tepelně izolačním materiálem možné: **ne**

S větracími otvory: **ne**

Max. celkový příkon [W]: **40**

Jmenovitý světelný tok [lm]: **3610**

Převládající barva světla: **Bílá**

Barevná teplota [K]: **2700 - 2950**

Index podání barev CRI: **80-89 (třída 1B)**

Výška / hloubka [mm]: **140**

Vnější průměr [mm]: **500**

Teplota okolí [°C]: **-20 - 40**

Výkon světelného zdroje [W]: **40**

Barevná teplota [K]: **2700**

Průměrná jmenovitá životnost [h]: **30000**

Kategorie barev světla: **Neutrální**

Úhel vyzařování (°): **120**

Barva světla: **teple bílý WW**

Náhrada za: **270 W**

Záruka McLED [M]: **36**

EAN: **8595607246668**

Se světelným zdrojem: **ano**

Vhodné pro počet světelných zdrojů: **1**

Objímka: **Bez**

Materiál pouzdra: **Ocelový plech**

Barva krytu: **Bílá**

Materiál difuzoru: **Plast strukturovaný**

Druh napětí: **AC**

Jmenovité napětí od / do [V]: **220 - 240**

Provozní jednotka: **LED driver proudový**

Provozní jednotka součástí: **ano**

Rozložení světla: **Symetrický**

Vyzařovací úhel: **Rozptýlený svazek**

Výstup světla: **Přímý**

Třída energetické účinnosti vestavěného světelného

zdroje: **E**

Stupeň krytí (IP): **IP44**

Třída ochrany: **I**



