


Svorka s klec pružinou WKFN 6 / 35

Objednací kód: 56.706.0055.0

| | |
|---|--|
| Připojitelný průřez jemného lankového vodiče bez lisovací koncovky (mm ²): 0,2 | Připojitelný průřez jemného lankového vodiče s lisovací koncovkou (mm ²): 0,2 |
| Připojitelný průřez jednodrátového vodiče (mm ²): 0,2 | Připojitelný průřez vícedrátového vodiče (mm ²): 1,5 |
| Jmenovitý proud In (A): 41 | Jmenovité napětí (V): 800 |
| Typ elektrické přípojky 1: Připojení tažnou pružinou | Typ elektrické přípojky 2: Připojení tažnou pružinou |
| Poloha připojení: Nahoře | Počet pater: 1 |
| Počet míst upnutí pro každé patro: 2 | Způsob montáže: DIN/G lišta |
| Materiál izolačního tělesa: Termoplast | Provozní teplota (°C): |
| Třída hořlavosti izolačního materiálu dle UL 94: V0 | Šířka/rozměr rastru (mm): 8 |
| Výška při nejnižším možném způsobu montáže (mm): 44,55 | Délka (mm): 66,4 |
| Provedení testované ohledně nebezpečí výbuchu 'Ex e': Ano | Je zapotřebí uzavírací deska: Ano |
| Barva: Šedá | Patra interně přemostěná: Ne |



Příslušenství