

LED napájecí zdroj 150W, DC12V/12,5A, IP67, hliníkový

Kód produktu: **ML-732.088.45.0**Typ produktu: **AI PS-DC12V/12,5A**

McLED Asist

+420 220 184 886, +420 220 184 827, +420 220 184 894, +420 220 184 881

support@mcled.cz

Popis: LED napěťový zdroj pro LED pásy 150W, IP67, výstup 12VDC, 12,5A. Vstup: 170-250VAC, 50-60Hz, účinnost > 87%, materiál krytu: hliník. Rozměry: 279x57x25mm, hmotnost: 0,68kg. Zdroj má 2 výstupy, každý zatížitelný max. 75W. Zdroj SELV. Při výběru zdroje počítejte s výkonovou rezervou min. 20%.



Parametry:

Provedení: **Statický**Vhodný pro venkovní použití: **ano**Stmívání 0-10 V: **ne**Stmívání 1-10 V: **ne**Stmívání DALI: **ne**Stmívání DSI: **ne**Stmívání DMX: **ne**Stmívání integrovaným potenciometrem: **ne**Vhodné pro stejnosměrné napájení (primár): **ne**Výstupní výkon - rozsah [W]: **150 - 150**Stupeň krytí (IP): **IP67**Třída ochrany: **I**Délka [mm]: **279**Šířka [mm]: **57**Výška [mm]: **25**Stmívání Bluetooth: **ne**Kompatibilita s Apple HomeKit: **ne**Kompatibilní s Google Assistant: **ne**Kompatibilní s Amazon Alexa: **ne**Kompatibilní s Casambi: **ne**Podpora IFTTT: **ne**Výkon: **150 W**Materiál: **kov**Umístění: **venkovní prostředí**Záruka McLED [M]: **24**EAN: **8595607250962**Frekvence - rozsah [Hz]: **50 - 60**Jmenovité napětí - rozsah [V]: **170 - 250**Výstupní napětí [V]: **12**Stmívání LineSwitch: **ne**Stmívání vlastním systémem výrobce: **ne**Stmívání modulací napájecího napětí: **ne**Fázové stmívání na sestupné hraně (trailing edge): **ne**Fázové stmívání na náběžné hraně (leading edge): **ne**Programovatelné stmívání: **ne**RF stmívání: **ne**Stmívání redukcí sinusovky: **ne**Stmívání Touch and Dim: **ne**Stmívání Zigbee: **ne**Stmívání tlačítkem: **ne**Funkce řízení konstantního světelného toku: **ne**Bez stmívání: **ano**Kryt, pouzdro: **Hliník**Určeno pro konstantní proud: **ne**Určeno pro konstantní napětí: **ano**Výstupní napětí - rozsah [V]: **12 - 12**Výstupní proud - rozsah [mA]: **12500 - 12500**