

CorePro LEDspot MV



CorePro LEDspot 4-50W GU10 840 36D DIM

Řada CorePro LEDspot představuje dokonalé řešení bodového osvětlení a vyznažuje teplé světlo podobné halogenovému. Tyto zdroje LED bodového světla s patičí GU10 jsou kompatibilní s většinou stávajících svítidel s objímkami GU10 LED a jsou navrženy jako náhrada za halogenové nebo klasické bodové světelné zdroje. Světelné zdroje CorePro LEDspot velmi výrazně šetří energii a minimalizují náklady na údržbu.

Údaje o produktu

General information	
Patice	GU10 [GU10]
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano
Jmenovitá životnost (jmen.)	15000 h
Referenční světelný tok	Narrow Cone
Light technical	
Kód barvy	840 [CCT 4000 K]
Vyzařovací úhel (jmen.)	36 °
Světelný tok (jmen.)	350 lm
Svítivost (jmen.)	700 cd
Barevné konstrukce	Chladná bílá (CW)
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	4000 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	87,00 lm/W
Konzistence barev	<6
Index barevného podání (jmen.)	80
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %
Světelný tok v 90° kuželu (jmen.)	350 lm


Operating and electrical	
Vstupní frekvence	50 až 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	4 W
Proud zdroje (jmen.)	23 mA
Ekvivalentní příkon	50 W
Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	0,5 s
Účinnost (jmen.)	0,84
Napětí (jmen.)	220-240 V
Temperature	
Maximální teplota (jmen.)	70 °C
Controls and dimming	
Regulovatelné	Pouze s určitými stmívači
Mechanical and housing	
Tvar žárovky	PAR16 [PAR16/50mm]
Approval and application	
Třída energetické účinnosti	F

CorePro LEDspot MV

Vhodné pro zvýrazňující osvětlení	Yes
Spotřeba energie kWh/1000 h	4 kWh
Registrační číslo EPREL	391907
Product data	
Úplný kód výrobku	871951435885000
Objednací název produktu	CorePro LEDspot 4-50W GU10 840 36D DIM

EAN/UPC – výrobek	8719514358850
Objednací kód	35885000
Číslování SAP – počet v balení	1
Číslování SAP – balení v krabici	10
Materiál SAP	929002065802
Celková hmotnost kopie (kus)	0,048 kg


Rozměrové výkresy




CorePro LEDspot 4-50W GU10 840 36D DIM

Product	D	C
CorePro LEDspot 4-50W GU10 840 36D DIM	50 mm	54 mm


Fotometrické údaje



Accent Lighting Spots





Spectral Power Distribution Colour



Light Distribution Diagram

CorePro LEDspot MV

Životnost



Life Expectancy Diagram

Lumen Maintenance Diagram

